

1027测氦仪

产品名称	1027测氦仪
公司名称	李沧区创森仪器仪表经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区沧台路市场
联系电话	0532-83803010 15610558731

产品详情

1027测氦仪

产品说明

产品简介

1027连续测氦仪是采用扩散式光电极管测量氦气浓度。仪器操作使用交流电源，也可用备用电池供电。通用数据接口，可将测量数据报告下载到计算机上。仪器选配有专用微型打印机，可以方便的打印测量数据。1027连续测氦仪已经被美国环保署（EPA）认可。

检出结果有三种方式：面板上数字显示，打印机上打印报告，计算机显示屏上显示。如果数据下载到计算机上，可以通过普通打印机打印数据。在获得数据后，您可以清除存储器并重新开始测定。氦检测仪可以从检测现场移开后，再打印数据。

功能特点

1、体积小

- 2、数据准确现场打印
- 3、专业测氡
- 4、操作方便
- 5、使用随机软件连接计算机传输数据

技术参数

测量范围

0.1 ~ 999pCi/L

灵敏度

2.5cph/pCi/L

精度

25%或1/pCi/L (24小时后为准)

数据口

RS-232,9针，允许打印机数据传输给PC机

检测器

1个，扩散式光电二极管

测量间隔

1小时 (4,8或24小时的时间间隔可通过预定)

显示器

三位数字LED显示

显示值

长期平均值：积累直到设备复位

短期平均值

12小时平均

电源

AC/DC 220VAC/12VDC，200mA

备用电池

9V碱性电池，最长工作20小时

重量

0.9kg

尺寸

200 × 120 × 65mm

美国环保局评价

美国EPA认可

标准配置：

1027主机及钥匙、电源转换器、使用手册、PC软件、便携箱

选配附件：打印机