

煤矿专用防水防火密闭门

产品名称	煤矿专用防水防火密闭门
公司名称	山东圣煤矿山机械设备有限公司
价格	10600.00/套
规格参数	品牌:山东圣煤 型号:MMB 用途:防水防护
公司地址	山东济宁市
联系电话	0537-3879056 15853766191

产品详情

煤矿专用防水防火密闭门 美好的生命应该充满期待、惊喜和感激，美好的产品应该要懂得和大家一起分享，妈妈从小告诉我，有好东西要大家一起分享，这样你的快乐就能成双倍了，如果您也需要买防水防火密闭门那就到山东圣煤矿机吧，一定会让您买的高兴的，不要谢谢我哦，因为我是活雷锋。

防水防火密闭门的作用是以防止水的突然浸入井下主变电所和主排水泵房通往井底车场的通道内。

防水防火密闭门主要的组成部分有：门框，预埋件，门体，拉紧装置。其中门框是由槽钢，工字钢组成；预埋件是槽钢做成，防水密闭门的预埋件可以直接焊接在门框上也可以做成分体的用螺栓连接，在订购时可以根据巷道实际情况选购；门体是由面板和井板组合而成；拉紧装置是由螺杆和楔形滑块组成。

煤矿专用防水防火密闭门

井下危险重重，为了保护矿工的安全，为了小家的幸福，只有小家幸福了，我们国家才能繁荣昌盛，所以我们一定要选择正规厂家生产的防水密闭门，山东圣煤矿机就是一家专业的防水密闭门厂家，让我来给您科普一下防水密闭门的知识吧。

防水防火密闭门最大承受压力为98KPa。按硐口尺寸分为4个规格，如下图：

序号 型号及规格 图号

1 MMB1.4*1.8 B85-373(1) 重量1100kg

2 MMB1.6*1.8 B85-373(2) 重量1175kg

3 MMB1.8*2.0 B85-373(3) 重量1300kg

4 MMB2.1*2.0 B85-373(4) 重量1400kg

防水防火密闭门主要结构：

1 本密闭门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成

2 门框为槽钢、工字钢组合框架结构

3 拉紧装置为楔形滑块楔紧

4 门框采用滚动轴承支撑，关键部件是密封装置。

5 山东圣煤防水防火密闭门钢板厚度达到8mm以上，筋板厚度达到12mm以上。加厚型的防水防火密闭门加强了防水功能，更好的保障了煤矿安全。

煤矿专用防水防火密闭门

工作环境条件-防水防火密闭门

- 1、 大气压力：80kPa ~ 110kPa；
- 2、 环境温度：-30 ~ 40 ；
- 3、 平均相对湿度 95%（25 ）；
- 4、 具有甲烷、煤尘爆炸性混合物的煤矿井下；
- 5、 无足以腐蚀破坏金属壳体及电器绝缘性的气体；
- 6、 水压：0 ~ 3.5MPa。

如果您有更多关于防水防火密闭门的问题，可以拨打我的销售热线：15853766191.让我来给您解答您的疑问。

买防水防火密闭门就到山东圣煤矿机来，选产品要选品质有保障的厂家，选价格要选最实惠的厂家，我们给您的价格一定是全国最低价，给您产品一定是符合国家标准的优质产品，让您买的物超所值。

联系人：王芳

销售热线：15853766191

公司电话：0537-3879056

在想QQ：2782180936

山东圣煤矿山机械设备有限公司欢迎您的来电。

