

HRF-HD3NX

产品名称	HRF-HD3NX
公司名称	厦门远鹏自动化设备有限公司
价格	11.00/个
规格参数	品牌:KACON 型号:HRF-HD3NX 认证:CE
公司地址	厦门市湖里区嘉禾路396号
联系电话	0592-5523720 15750709560

产品详情

HRF-HD3NX

产品简介 坦克型脚踏开关以安全性、坚固性、易操作性和时尚化为准则经过精练的设计达到系列化、多功能化全范围高级脚踏开关。

按防护类型区分具有无防护盖型、顶部防护盖型、三面防护盾型、前防护挡板型。

按动作方式区分具有复位型、自锁交替型、踏板防误动作型、三位置型。

附加配置具有便携提环、提杆、急停开关、提杆+急停开关、指示灯。防护盖、底座、踏板均采用高强度铝合金材料铸造而成，密封圈及防滑垫采用耐油、耐老化、耐磨损的丁晴橡胶材料制造。表面经烤塑加工，其基本颜色为警告性黄色，具有耐摩擦、耐高低温、耐化学品腐蚀，有着较高的安全防护性能。内置Z15G基本型微动开关，触点形式1C(1a+1b)，负载容量15A @250VAC，符合CE、UL、c-UL认证，可方便的增加到3a+3b的触点形式，也可以按照需要提供其他形式的开关。可按需求选购RVV0.75mm² × 3芯 × 2米或其它规格及长度的软护套电缆线(自行安装)。电缆线引出端设置有KA-PG13.5A弹簧式电缆锁头，抗拉强度高、防护性能优良，可按需配置金属锁头及软管，以适应恶劣工作环境。

产品特点 系列化、多功能化全范围高级脚踏开关。

专用铸造铝合金外壳，表面经烤塑处理，耐磨损、耐高低温、耐化学品腐蚀。

黄色(警示色)为标准制品，可定制其他颜色。

可方便的安装在地面上或支撑平台上，提高操作稳定性。 内置Z15G基本型微动开关：负载容量15A @250VAC；获得UL, c-UL, CE认证；大于100万次操作寿命。 获得美国UL, c-UL认证及欧盟CE认证。 通过中国CCC产品安全认证。 规格种类

型号 触点形式 额定负载 动作方式 内置开关 HRF-HD3NX 1C(1a+1b) 15A

@250VAC 复位 Z15G-10B HRF-HD32NX 2C(2a+2b) 15A @250VAC 复位 Z15G-10B × 2pcs HRF-HD3RX 1C(1a+1b) 10A @250VAC 自锁交替 V15F-01C