

伺服电缆BEFLEX-SE厂家直销

产品名称	伺服电缆BEFLEX-SE厂家直销
公司名称	上海贝为电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	额定电压:0.6-1000V 芯数:可定制 拉伸强度:抗拉力强
公司地址	浦东新区泥城镇南芦公路1786号19号楼102室 (国际传媒产业园)
联系电话	021-55231917 18516580245

产品详情

上海贝为电线电缆有限公司为您提供

伺服电缆 (BEFLEX-SE系列) 产品简介

适用场合及基本特性：

伺服电缆

适用于交流额定电压12V-750V，环境温度-25~70 移动设备用连接电缆，广泛适用于起重机、冶金、矿区、电力、石化、电子、汽车制造等行业的移动动力装置的电源连接及控制信号照明等。产品具有耐热辐射、耐油、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性，电缆结构柔软，安装方便，高温(高寒)环境下电气性能稳定，抗老化性能突出，使用寿命长

生产标准与定制：

一：生产标准：

1.耐油伺服电缆执行标准 阻燃耐火特性试验执行欧盟DIN 19245和EN 50170标准

2. 耐油伺服电缆导体及线芯绞合采用特殊结构，确保电缆扭曲及弯曲寿命。

3.

耐油伺服电缆绝缘和保护层材料采用PVC橡胶等材料,以保证产品耐寒,抗磨,防水,抗拉,耐油等特性。

二：生产于定制范围：

1.产品为交流额定电压：0.6/1KV及以下

2. 耐油伺服电缆产品工作温为：-25 ~80 ，可接受定制范围-60 ~180 。

3. 耐油伺服电缆允许弯曲半径：电缆最小为电缆外径的5~7.5倍。

4.可按顾客需要，在产品中增加承力元件，以增加其抗拉性能。

5.绝缘线芯可提供编号及颜色区分定制，为敷设安装提供方便。

（公司主营：物探电缆，扁电缆，高柔性电缆,拖链拖链，聚氨酯电缆，防海水电缆，机器人电缆，伺服电缆，起重机电缆，滚筒电缆，卷筒电缆，耐油耐寒耐高压等特种电缆，敬请莅临选购。）