A2-GB845十字槽盘头自攻钉

产品名称	A2-GB845十字槽盘头自攻钉
公司名称	昆山东螺五金制品有限公司
价格	.10/只
规格参数	品牌:东螺五金 型号:工业紧固件
公司地址	昆山市经济技术开发区邵泾路98号
联系电话	0512-50135027 18550377770

产品详情

苏州不锈钢螺丝厂家紧固件产品:A2-GB845十字槽盘头自攻钉型号规格销售价会员价订购数量库存

845.A2.290095	A2 十字盘头自攻钉ST2.9*9.5			
845.A2.290013	A2 十字盘头自攻钉ST2.9*13			
845.A2.290016	A2 十字盘头自攻钉ST2.9*16			
845.A2.290019	A2 十字盘头自攻钉ST2.9*19			
845.A2.290022	A2 十字盘头自攻钉ST2.9*22			
845.A2.290025	A2 十字盘头自攻钉ST2.9*25			

845.A2.290032	A2 十字盘头自攻钉ST2.9*32			
845.A2.350065	A2 十字盘头自攻钉ST3.5*6.5			
845.A2.350095	A2 十字盘头自攻钉ST3.5*9.5			
845.A2.350013	A2 十字盘头自攻钉ST3.5*13			
845.A2.350016	A2 十字盘头自攻钉ST3.5*16			
845.A2.350019	A2 十字盘头自攻钉ST3.5*19			
845.A2.350022	A2 十字盘头自攻钉ST3.5*22			
845.A2.350025	A2 十字盘头自攻钉ST3.5*25			
845.A2.350032	A2 十字盘头自攻钉ST3.5*32			
845.A2.350035	A2 十字盘头自攻钉ST3.5*35			
845.A2.350038	A2 十字盘头自攻钉ST3.5*38			
845.A2.390065	A2 十字盘头自攻钉ST3.9*6.5			
845.A2.390095	A2 十字盘头自攻钉ST3.9*9.5			

845.A2.390013	A2 十字盘头自攻钉ST3.9*13			
845.A2.390016	A2 十字盘头自攻钉ST3.9*16			
845.A2.390019	A2 十字盘头自攻钉ST3.9*19			
845.A2.390022	A2 十字盘头自攻钉ST3.9*22			
845.A2.390025	A2 十字盘头自攻钉ST3.9*25			
845.A2.390032	A2 十字盘头自攻钉ST3.9*32			
845.A2.390035	A2 十字盘头自攻钉ST3.9*35			
845.A2.390038	A2 十字盘头自攻钉ST3.9*38			
845.A2.390045	A2 十字盘头自攻钉ST3.9*45			
845.A2.390050	A2 十字盘头自攻钉ST3.9*50			
845.A2.420095	A2 十字盘头自攻钉ST4.2*9.5			
845.A2.420013	A2 十字盘头自攻钉ST4.2*13			
845.A2.420016	A2 十字盘头自攻钉ST4.2*16			

845.A2.420019	A2 十字盘头自攻钉ST4.2*19			
845.A2.420022	A2 十字盘头自攻钉ST4.2*22			
845.A2.420025	A2 十字盘头自攻钉ST4.2*25			
845.A2.420032	A2 十字盘头自攻钉ST4.2*32			
845.A2.420035	A2 十字盘头自攻钉ST4.2*35			
845.A2.420038	A2 十字盘头自攻钉ST4.2*38			
845.A2.420045	A2 十字盘头自攻钉ST4.2*45			
845.A2.420050	A2 十字盘头自攻钉ST4.2*50			
845.A2.480095	A2 十字盘头自攻钉ST4.8*9.5			
845.A2.480013	A2 十字盘头自攻钉ST4.8*13			
845.A2.480016	A2 十字盘头自攻钉ST4.8*16			
845.A2.480019	A2 十字盘头自攻钉ST4.8*19			
845.A2.480022	A2 十字盘头自攻钉ST4.8*22			

845.A2.480025	A2 十字盘头自攻钉ST4.8*25			
845.A2.480032	A2 十字盘头自攻钉ST4.8*32			
845.A2.480035	A2 十字盘头自攻钉ST4.8*35			
845.A2.480038	A2 十字盘头自攻钉ST4.8*38			
845.A2.480045	A2 十字盘头自攻钉ST4.8*45			
845.A2.480050	A2 十字盘头自攻钉ST4.8*50			
845.A2.550013	A2 十字盘头自攻钉ST5.5*13			
845.A2.550016	A2 十字盘头自攻钉ST5.5*16			
845.A2.550019	A2 十字盘头自攻钉ST5.5*19			
845.A2.550022	A2 十字盘头自攻钉ST5.5*22			
845.A2.550025	A2 十字盘头自攻钉ST5.5*25			
845.A2.550032	A2 十字盘头自攻钉ST5.5*32			
845.A2.550035	A2 十字盘头自攻钉ST5.5*35			

845.A2.550038	A2 十字盘头自攻钉ST5.5*38			
845.A2.550045	A2 十字盘头自攻钉ST5.5*45			
845.A2.550050	A2 十字盘头自攻钉ST5.5*50			
845.A2.630013	A2 十字盘头自攻钉ST6.3*13			
845.A2.630016	A2 十字盘头自攻钉ST6.3*16			
845.A2.630019	A2 十字盘头自攻钉ST6.3*19			
845.A2.630022	A2 十字盘头自攻钉ST6.3*22			
845.A2.630025	A2 十字盘头自攻钉ST6.3*25			
845.A2.630032	A2 十字盘头自攻钉ST6.3*32			
845.A2.630035	A2 十字盘头自攻钉ST6.3*35			
845.A2.630038	A2 十字盘头自攻钉ST6.3*38			
845.A2.630045	A2 十字盘头自攻钉ST6.3*45			
845.A2.630050	A2 十字盘头自攻钉ST6.3*50			

苏州不锈钢螺丝生产厂家推荐紧固件百科（wenda.fullerasia.com.cn）什么是二组合螺钉 ？ 二组合螺钉

本词条缺少信息栏，补充相关内容使词条更完整，还能快速升级，赶紧来吧！

二组合螺钉也叫二组合螺丝。故名思义，就是由一个螺钉配一个弹垫或者只配一个平垫。后经过搓丝组合在一起的二组合件。二组合螺钉有铁的和不锈钢的之分。铁的话，有螺丝线材1010，1018,10B21等螺丝材质的。铁的一般墩打出来需要电镀的，电镀有分过环保与普通的。比如说有环保彩锌，环保兰锌，白锌，彩锌，白镍等电镀。不锈钢二组合螺丝。材质是不锈钢304的。

目录

1国标号2作用3种类4注意事项5检验方法6等级

二组合螺钉国标号

二组合螺钉按国标来分，有GB9074.2,GB9074.3，GB9074.5等，GB9074.3指的是十字盘头螺钉配一个外据锁紧垫圈组合而成的二组合件。

二组合螺钉作用

二组合螺钉多用于薄的金属板之间的连接，起连接作用的。连接时，先对被连接件制出螺纹底孔，再将组合螺丝拧放被连接件的螺纹底孔中。由于组合螺丝的螺纹表面具有较高的硬度，可在被连接件的螺纹底孔中攻出内螺纹，从而形成连接。

二组合螺钉种类

二组合螺钉是指一个螺钉和一个平垫，或者是和一个弹垫，或者是和一个四方垫，或者是和一个外据齿锁紧垫圈组合而成的二组合件。那么二组合螺钉的标准种类都全有那些呢！接下来简单介绍一下： 1.配弹垫的二组合螺丝，就是指螺钉配一个弹垫的组合螺丝。弹垫是专门用来做组合螺丝的弹垫，不是平常我们常用的普通弹垫。

2.配平垫的二组合螺丝，是指螺丝配一个平垫的组合螺丝。平垫的大小，平垫的厚度，都可以订做。可根据客户的要求订做。平垫是通过冲压机器冲压出来的。 3.配花齿二组合螺丝，是指螺丝配一个外齿的组合螺丝，很多客户，特别是电力电气客户，它用这个外齿二组合螺丝是用来破漆的，使铁板上的螺丝全部都能通电。

4. 配四方垫的二组合螺丝，是指螺丝配一个四方压线的四方垫。这种四方垫压线二组合螺丝是用在接线端子上的，所使的作用是用来压线的，接线的。

二组合螺钉注意事项

铁的二组合螺钉是用磁铁可以吸起来的，不锈钢二组合螺丝是很难吸起来的。环保的三组合螺钉和非环保的用肉眼看不出来，需要机械测验。不能用肉眼和凭空断定。二组合螺丝的规格需要用国标来断定。二组合螺丝的盐雾需要用盐雾机来测出多少小时。

二组合螺钉检验方法

二组合螺钉的材质：决定用测验机器测验组合螺丝线材的材质，有分为铁的和不锈钢的。铁的线材有分为1010线材和1018线材，10B21线材等，不锈钢的有分为不锈钢201，不锈钢304，不锈钢316等等。三组合螺丝的国标号的规定：一般有组合螺丝经验的，用内眼就能分出，什么叫GB9074.8，GB9074.4 ，GB9074.13等的，小盘头和大盘头的区别，外六角头的区别。用卡尺量出三组合螺丝规格。是多大的，是多长的

，组合螺丝头部多厚，平垫多厚，平垫的外径多大。用盐雾机测出组合螺丝的盐雾是多少个小时。用环保测验机器测出三组合螺丝到底是不是环保的。还是非环保的。

二组合螺钉等级

二组合螺钉等级划分按照螺丝线材的材质和螺丝线材的硬度指标来划分的。一般二组合螺丝材质有分为不锈钢和铁的，不锈钢的有分为不锈钢201，不锈钢304和不锈钢316等的。铁的有分为低碳钢，中碳钢，高碳钢这三种。碳钢组合螺丝即指铁的组合螺丝，一般铁的组合螺丝等级划分为4.8级，8.8级，10.9级，12.9级。但在市场上10.9级，12.9级的组合螺丝很少用到，在此我们就不多讲。而且市场上的二组合螺丝，比较常用的是4.8级和8.8级的组合螺丝。4.8级组合螺丝一般是用螺丝线材1010A墩打而成，螺丝线材墩打成螺丝后，在配上弹平垫组合在一起的组合件。生产制造出来后，此4.8级组合螺丝不需要加硬处理。其硬度就能达到4.8级。8.8级组合螺丝般是用螺丝线材10B21墩打而成的，螺丝线材墩打成螺丝后，在配上弹垫和平垫，能过自动穿弹平垫机器，把他们三个件组合搓牙，使弹平垫组合紧固在螺丝上，弹平垫不会掉下来。生产好组合螺丝后，需要通过加硬处理，使其硬度达到8.8级，硬度达到8.8级之后，我们就需要拿去电镀处理。为了防止加了硬度的8.8级组合螺丝里的弹垫氢脆，容易断掉。这样得对加好硬的组合螺丝进行除氢处理，除完氢后方才可电镀。

本文关键词：自攻钉,GB845,十字,自攻