

水箱过滤器；不锈钢前置大型水箱储水罐过滤器

产品名称	水箱过滤器；不锈钢前置大型水箱储水罐过滤器
公司名称	北京德睿方圆过滤技术有限责任公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:德睿DERI 型号:标准 定做非标
公司地址	北京市西城区德胜里1区12号
联系电话	010-52293595 13401027916

产品详情

来图定做或根据参数设计加工超高压空气过滤器，液体过滤器，袋式过滤器。

不锈钢保安过滤器型号参数表

型号	滤芯数量(支)	滤芯长度(MM)	滤筒直径(M M)	高度(MM)	流量范围 (T/H)	进出口
GLQ1-2	1	250	84	340	0.5	3/4
GLQ1-5	500	600	1			
GLQ4-2	4	193	500	1-2	1 1/4	
GLQ4-5	907	2-4				
GLQ5-5	5	219	780	3-5	1 1/2	
GLQ5-7	750	5-7				
GLQ6-5	6	228	1030	4-6		
GLQ6-7	1160	6-8				
GLQ6-10	1000	1415	8-10			
GLQ18-5	18	350	1040	10-15	2	
GLQ18-7	1345	15-20				
GLQ18-10	1600	20-25	2 1/2			
GLQ36-7	36	1695	30-40	DN80		
GLQ36-10	1945	40-60	DN100			
GLQ51-10	51	2200	60-80	DN125		
GLQ66-10	66	700	2212	80-100	DN150	
GLQ90-10	90	800	2298	100-140		
GLQ135-10	135	1000	2349	150-180	DN200	

滤芯式过滤器具有体积小、结构紧凑、纳污能力强、精度高等优点，能较好的去除水中悬浮物，微粒。采用优质的SUS304、316L材质。可安装滤芯24-100只，法兰式，操作方便。每根滤芯都有单独不锈钢固定装置和密封装置，这样不仅插装滤芯方便，密封性能达到同行先进水平。应用领域：反渗透前保安过滤、水处理中终端过滤、食品饮料过滤分离、化工药液过滤、油漆涂料过滤、油料过滤等。适用滤芯：各类材质的两头平及222和226插口滤芯设计压力：0.75—1.6Mpa设计温度：20 ~120 密封型式：O型圈及平垫密封材质：丁腈橡胶、硅胶、氟橡胶标，准配置为硅胶密封接口形式：牙口或GB、HG、DIN、A NSI、JIS标准法兰

主要用途：工业级过滤器是从流体中分离固体颗粒杂质，提高产品纯度，保护设备（反渗透，超滤、压缩机、泵、仪表等）安全工作的产品，应用范围广泛，适用条件多样化的一种新型过滤产品。

主要技术参数：壳体材质：碳钢或不锈钢（SUS304、SUS304L、SUS316、SUS316L）。密封圈材质：Buna-N、PTFE、Viton、Silicon

工作温度：不锈钢：-80~450OC。

法兰标准：GB、HG、SH、HGJ、JB、ANSI、JIS等标准。（用户指定，请注明压力等级）制造、检测标准：执行GB150标准，或用户指定标准。适用范围:大流量设计，单台设备大流量可达700T/H,适用于纯水、超纯水、石化、油漆涂装、工业用水，糖浆、饮料、油脂、酒等之过滤。

表面处理:机械抛光、喷丸亚光处理、电化学抛光.

设计压力：150psi(其它规格可以按需订制)

滤芯形式：10-40"标准双开口或单开口滤芯

操作性能：活节法兰连接，便于滤芯更换