

黑色绝缘橡胶垫,10kv高压橡胶垫,生产厂家

产品名称	黑色绝缘橡胶垫,10kv高压橡胶垫,生产厂家
公司名称	石家庄力泰电力器材有限公司
价格	1.00/张
规格参数	品牌:力泰 型号:LT 规格:多种
公司地址	河北省石家庄晋州市工业路开发区
联系电话	0311-85127855 15176461668

产品详情

黑色绝缘橡胶垫/10kv高压橡胶垫/生产厂家

手机号：13483155449 电话：0311-85127855

客服QQ：2932947640 联系人：张经理

网址：www.litaidianli.com

石家庄力泰电力器材有限公司

1、河北力泰电力设备有限公司绝缘胶垫的规格

(1) 按照电压等级可分5kv，10kv，15kv，20kv，25kv，30kv，35kv；

(2) 按颜色可分为：黑色绝缘胶垫，红色绝缘胶垫，绿色绝缘胶垫，黑绿复合绝缘胶垫

(3) 按厚度可分为：3mm，4mm，5mm，6mm，8mm，10mm，12mm。

2、河北力泰电力设备有限公司绝缘胶垫的存储：

应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

3、河北力泰电力设备有限公司胶垫质量标准：

外观：斑痕或凹凸不平：深度或高度不得超过胶垫厚度公差；

气泡：每平方米内，面积不于1cm²的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm；

杂质：深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm；

边缘不齐或海绵状：宽度不超10mm，长度不超过胶垫总长的1/10；

裂纹：不允许有

4、河北力泰电力设备有限公司绝缘胶垫国家标准

HG2949-1999《电绝缘橡胶板》标志规定

项目：工频耐压试验

周期：1年

要求：

电压等级 /工频耐压/ 持续时间

高压 /15 kV/ 1min

低压 /3.5 kV/ 1min

说明：使用于带电设备区域

试验时先将河北力泰电力设备有限公司绝缘胶垫上下铺上湿布或金属箔，并应比被测河北力泰电力设备有限公司绝缘胶垫四周小200mm，连续均匀升压至表8规定的电压值，保持1min，观察有无击穿现象，若无击穿，则试验通过。试样分段试验时，两段试验边缘要重合

5、河北力泰电力设备有限公司胶垫常规配置：

(1) 河北力泰电力设备有限公司5KV绝缘胶垫厚度：3mm 比重：5.8KG/m² 颜色：红，绿，黑

(2) 河北力泰电力设备有限公司10KV绝缘胶垫厚度：5mm 比重：9.2KG/m² 颜色：红，绿，黑

(3) 河北力泰电力设备有限公司15KV绝缘胶垫厚度：5mm 比重：9.2KG/m² 颜色：红，绿，黑

(4) 河北力泰电力设备有限公司20KV绝缘胶垫厚度：6mm 比重：11KG/m² 颜色：红，绿，黑

(5) 河北力泰电力设备有限公司25KV绝缘胶垫厚度：8mm 比重：14.8KG/m² 颜色：红，绿，黑

(6) 河北力泰电力设备有限公司30KV-35KV 绝缘胶垫厚度：10mm 12mm 比重：18.4KG/m² 22 KG/m²
颜色：红，绿，黑

手机号：13483155449 电话：0311-85127855

客服QQ：2932947640 联系人：张经理

网址：www.litaidianli.com

石家庄力泰电力器材有限公司