

# 水电站后台系统

产品名称	水电站后台系统
公司名称	乐清聚仁电力科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:聚仁 型号:通用
公司地址	浙江申温州市乐清市汇丰路69号
联系电话	18702872967

## 产品详情

- 水电站后台系统手机：187-0287-2967 QQ号：3053422585
- 1、过负荷保护：运行电流超过过负荷整定值（一般按最大负荷或设备额定功率来整定）时，发出过负荷信号。
  - 2、当任一相电流超过越限定值后，装置立即启动录波。
  - 3、电流速断保护：故障电流超过速断保护整定值时，带一定后发出跳闸命令。
  - 4、可根据该装置接入的开口三角电压，灵活整定。
  - 5、要完成继电保护任务，除了需要继电保护装置外，必须通过可靠的继电保护工作回路的正确工作，才能完成跳开故障元件的断路器、对系统或电力元件的不正常运行发出警报、正常运行状态不动作的任务。
  - 6、设立过负荷告警段，可投退，只判断A相电流。
  - 7、电流增大。短路时故障点与电源之间的电气设备和输电线路上的电流将由负荷电流增大至大大超过负荷电流。
  - 8、低压减载设有滑压闭锁，用以区分系统电压下降的原因。
  - 9、自动、迅速、有选择性地故障元件从电力系统中切除，使故障元件免于继续遭到破坏，保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。
  - 10、重合闸用于开关偷跳或瞬时性短路故障跳闸后重新恢复供电，不对应启动对应开关偷跳可选择投退，保护启动对应瞬时短路故障也可选择投退，在双电源供电的情况下，可以选择判断对侧有压无压或有压时是否满足同期条件。
  - 11、瓦斯保护：在变压器运行中加油、滤油或换硅胶时；潜油泵或冷油器（散热器）放油检修后投入时；需要打开呼吸系统的放气门或放油塞子，或清理吸湿器时；有载调压开关油路上有人工作时。
  - 12、可顺序存放256条保护信息、256条SOE、32条自检诊断信息、32条录波信息、32条单元事件记录，信息存储采用先进先出原则。
  - 13、当主保护或断路器拒动时，由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护。
  - 14、具有完备的在线自检功能，有明显的自检提示和闭锁功能，可循环存储32个自检事件，并可掉电保持，在菜单“历史信息——自检事件记录”中可以顺序查询已发生过的自检事件报文。
  - 15、装置配置智能通讯卡，常规高速RS485现场总线，速率115.2kbps,双网或工业以太网方式组网。
  - 16、公共测控屏具备所有实遥信和虚遥信功能，其它装置只具备实遥信和保护动作及返回虚遥信功能。
  - 17、测量显示功能：液晶显示工作母线三相电压、备用母线二相电压，面板灯指示工作、备用电源开关合分位置，装置故障面板灯自动亮可通过液晶画面查看故障情况。
  - 18、交流量测量分为保护测量值，同时具备谐波分析、相角测量、序分量计算等功能。
  - 19、自投功能：工作电源进线开关跳闸后,自投备用电源。工作母线失压，跳开工作电源，自投备用电源。
  - 20、可以本地或远方整定定值，具有15套定值存储的容量。
  - 21、应用于有防爆要求场所的保护器，要根据应用现场的具体要求，选用相应的防爆型保护器，避免安全事故发生。

- 22、方向保护用于双电源供电时，判断故障区间，方向保护也可独立投退。
- 23、微机继电保护装置的程序变更应按主管调度继电保护机构签发的程序通知单严格执行。
- 24、线路保护屏适用于110kV以下电压等级的线路保护。
- 25、与微机继电保护装置出口继电器触点连接的中间继电器线圈两端应并联消除过电压回路。