

高压微雾加湿器|超声波加湿器

产品名称	高压微雾加湿器 超声波加湿器
公司名称	深圳市易绿科技有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:易绿 型号:YL-AMD420G 功率:3KW
公司地址	深圳市坪山新区坑梓街道大工业区科技路3号
联系电话	0755-29128141 13410087840

产品详情

辽宁朝阳葫芦岛高压微雾加湿器|超声波加湿器原理：将压电陶瓷片（俗称雾化片）装在一个盛水容器的底部，并由一个驱动控制电路产生与雾化片谐振频率一致的驱动电压加在雾化片上，雾化片便会产生振荡能量。振荡能量在水中沿着与雾化片表面垂直的方向传播，在合适的水深情况下，能量传播轴上的水面集中隆起一个水柱，水柱的前端集中的发生大量且微小的张力波，使隆起水面的表面张力大幅度的减少，水面被表面张力波的波长分裂成许多微小的区域，每一区域好像互不粘结一样独立地成为一个一个的微粒子，散发在空气中形成雾的效果，这就是利用压电陶瓷片对水进行雾化的原理。

辽宁朝阳葫芦岛高压微雾加湿器|超声波加湿器型号：YL-CS30G功率:3 KW
电压: 220V/50HZ 加湿量：30KG/H 出雾口：3*110PVC MM 雾颗粒：5 μm 湿度可调范围: 1-99% RH
时间可调范围: 1-99S 控制方式: 自动 机身尺寸: 65*60*41cm 雾化容积：0--900 m 辽宁朝阳

葫芦岛高压微雾加湿器|超声波加湿器产品特点1、内部采用集成式雾化模块，可换芯片，维护简单；2、整机所喷出的雾粒直径小于10uF；3、大相对湿度可达到99%，可调可控，带湿度显示；4、智能准确控湿，采用国际的探头，控制精度在3%以上5、灵活移动，安装方便，既能移动使用又可外墙悬挂安装；

辽宁朝阳葫芦岛高压微雾加湿器|超声波加湿器的特点：1、加湿效率高：(1)、整机所输出的雾粒直径只有1-10 μ,大相对湿度可高达99%以上，加湿效率可达95%以上。智能控制，准确控湿模块机芯，可换芯片：(2)、AZS系列超声波雾化加湿器，内部采用集成式雾化模块，可换芯片，维护简单，可以用简单的工具对设备进行维护和检修。2、灵活移动，安装方便：(1)、设备有多种安装方式，可以移动，可以壁挂安装，也可以坐地安装，适用于多种使用环境。不锈钢体，洁净可靠(2)、整机采用不锈钢箱体喷朔而成，无水锈，使用寿命长，并且配有标准给水口、排水开关、溢水口等，可自动和人工上水。3、过滤白粉，除尘杀菌 可选配软水装置,以供不同水质达到无钙化白粉污染的要求4、专有杀菌技术，强力除藻抑菌。5、可改善室内环境：超声波加湿器工业用加湿机工作时不但可以加湿降尘,保持环境在所要求的湿度范围内,同时还会产生高浓度的负氧离子，因为有了负氧离子，在此环境工作的员工的工作效率也会明显增加。 辽宁朝阳葫芦岛高压微雾加湿器|

超声波加湿器的使用范围：1.计算机房：各类计算机机房之湿度控制及消除静电。2.电子行业：半导体元器件厂、LCD厂、PCB厂、IC测试厂等湿度控制及消除静电3.印刷行业：塑料印刷、精美印刷、特殊印刷湿度控制及消除静电。4.纺织行业：纺织厂湿度控制,消除静电及降尘。利用湿涨干缩原理改善织物质。5.烟草行业：烟草加工、生产湿度控制及降尘6.造纸行业：纸张之湿度控制,消除静电、降尘及改善纸张制造质量7.喷涂行业：汽车涂装厂、各类喷涂厂之湿度控制,消除静电、除味及降尘8.保鲜储藏：果蔬

产品恒湿保鲜、储藏9.塑料行业：塑料注射成型厂、塑料产品制造厂湿度控制及消除静电。。11.实验室：各类检验、检测、质量、分析、化验室、水泥养护室的环境恒湿。12.暖通行业：中央空调加湿,计算机房中央空调加湿及除静电。13.食品行业：干燥、脱水食品回潮、保鲜。14.种植业：规模化种养植菌类、花卉、热带植物及无土栽培等湿度控制。15.养殖业：牲畜、飞禽、昆虫等规模化养殖保湿及消毒。16.人工景观：热带人工雨林、影视、展览等模仿自然环境云雾景观。