

TRVV TRVVP拖链电缆

产品名称	TRVV TRVVP拖链电缆
公司名称	上海贝为电线电缆有限公司
价格	1.30/米
规格参数	品牌:贝为 型号:TRVV/TRVVP 芯数:可定制
公司地址	浦东新区泥城镇南芦公路1786号19号楼102室 (国际传媒产业园)
联系电话	021-55231917 18516580245

产品详情

上海贝为电线电缆有限公司为您提供

拖链电缆 (TRVV TRVVP系列) 产品简介

适用场合及基本特性：

拖链电缆适用于交流额定电压0.6/1KV及以下，环境温度-25~70 移动设备用连接电缆，广泛适用于起重机、冶金、矿区、电力、石化、电子、汽车制造等行业的移动动力装置的电源连接及控制信号照明等。产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性，电缆结构柔软，敷设方便，高温(高寒)环境下电气性能稳定，抗老化性能突出，使用寿命长，

生产标准与定制：

一：生产标准：

1.高柔性拖链电缆执行标准 阻燃耐火特性试验执行欧盟IEC 60332-1-2及VDE标准

2.高柔性拖链电缆导体及线芯绞合采用特殊结构，确保电缆弯曲寿命600-800-1000万次以上。

3.绝缘和保护层材料采用丁聚物及聚氨酯等材料,以保证和提高电缆耐弯曲、防腐和耐寒等特性。

二：生产于定制范围：

1.常规产品为交流额定电压：U0/U 0.6/1KV及以下，可定制范围25KV及以下

2.常规高柔性拖链电缆产品安装敷设温为：-25 ~70 ，可接受定制范围-60 ~180 。

3.电缆允许弯曲半径：电缆最小为电缆外径的5~7.5倍。

4.可按顾客需要，在产品中增加承力元件，以增加其抗拉性能。

5.绝缘线芯可提供编号及颜色区分定制，为敷设安装提供方便。

型号 电缆名称 规格范围 CE
RoHS beflex ®

TRVV/TRVVP	拖链系统用450/750V低压动力拖链电缆	2x1.5mm ² ---4x4mm ² ---4x16mm ² ---7x25mm ² 2x1.5+1x1.0mm ² ---3x2.5mm ² +1---6x25+1x16mm ²
TRVV/TRVVP	拖链系统用450/750V低压控制拖链电缆	2x0.3mm ² ---18x1.5mm ² ---60x2.5mm ² (非屏蔽) 2x0.3mm ² ---18x1.5mm ² ---60x2.5mm ² (屏蔽)
TRVV/TRVVP	拖链系统用450/750V低压数据信号传	2x0.14mm ² ---18x0.3mm ² ---60x0.5mm ² (屏蔽)

	输拖链电缆	2x0.14mm ² ---18x0.3mm ² ---60x0.5mm ² (屏蔽)
TRVV/TRVVP	拖链系统用450/750V光纤及网络信号传输拖链电缆	1-8路视频信号传输，视频+控制组合拖链电缆 RS-485超频信号，超五类网络信号传输（可增加抗拉
TRVV/TRVVP	拖链系统用0.6/1KV低压动力,控制组合拖链电缆	3x70mm ² +1 × 35mm ² +8 × 1.5mm ² +2 × 1.5P--- 3 × 185mm ² +1 × 50mm ² +8 × 2.5mm ² +2 × 2.5P
TRVV/TRVVP	拖链系统用0.6/1KV低压动力拖链电缆	2x16mm ² ---4x25mm ² ----5x35mm ² ---7x50mm ² 2x16+1x1.0mm ² ----3x25mm ² +1---6x50+1x35mm ²

（公司主营：扁电缆，高柔性电缆,拖链拖链，聚氨酯电缆，机器人电缆，伺服电缆，起重机电缆，滚筒电缆，卷筒电缆，耐油耐寒耐高压等特种电缆，敬请莅临选购。）