

TC8A-1540n通风天窗生产安装厂家

产品名称	TC8A-1540n通风天窗生产安装厂家
公司名称	聊城市开发区日新机电设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:日新机电 型号:齐全
公司地址	山东省聊城市经济开发区东昌东路当代国际广场 小区办2-1015
联系电话	0635-6171577 15553487678

产品详情

怎样才能做好通风气楼的防腐和防漏：

- 1、在安装通风气楼前，屋顶表面处理是严格按照要求进行除锈，钢铁表面除锈不彻底，钢材表面留有一层轧制的氧化铁皮。过氧化皮是高温腐蚀产物，主要是四氧化三铁，它在含微量盐的水中，与钢铁的电极电位差可达0.26伏。在水膜中轧制氧化皮将作为在的阴极，纯钢铁形成阳极。阳极不断地被腐蚀、阴极逐渐地扩大，锈蚀产物拱破涂层，钢结构就被腐蚀。所以，做好除锈处理至关重要，表面处理质量应达到涂装前钢材表面预处理规范的Sa2.5级。
- 2、选择并采购合格的氯磺化聚乙烯底漆、中间漆、面漆。
- 3、每道油漆喷涂后应等待固化后再喷涂下一道油漆，按照正确的比例配制稀释剂，确保涂层厚度达到150um。
- 4、通风气楼涂装完成的构件在78小时内不宜装运或安装。