TC8A-2540n通风天窗生产安装厂家

产品名称	TC8A-2540n通风天窗生产安装厂家
公司名称	聊城市开发区日新机电设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:日新机电 型号:齐全
公司地址	山东省聊城市经济开发区东昌东路当代国际广场小区办2-1015
联系电话	0635-6171577 15553487678

产品详情

粘接，柔性材料留有足够的长度，达到无动力通风器安装时怎样防水是屋面工程防漏的重点，也是整体屋面可能渗漏的薄弱环节，防水处理采用柔性材料粘接，柔性材料留有足够的长度，达到不同材料的冷热差异时的不同变形时不让粘结处受拉。无动力通风器采用与屋面板相同材质的泛水板，泛水板上方用自攻钉连接在风机支架上，下方分为两种情况：

1、搭接在屋面瓦上方固定在屋面檩条上。

2、搭接在屋面瓦的下方固定在屋面檩条上。最后用防水卷材铺设在屋面瓦及泛水板上。涂刷胶粘剂必须均匀，胶粘剂 涂刷的宽度要大于搭接带宽度 10～30mm。

3、在基层面或搭接带刷胶粘剂后，贴防水卷材前，若发现有垃圾，要及时清除。

2、搭接在屋面瓦的下方固定在屋面檩条上。最后用防水卷材铺设在屋面瓦及泛水板上。涂刷胶粘剂必须均匀，胶粘剂 涂刷的宽度要大于搭接带宽度 10～30mm。

3、在基层面或搭接带刷胶粘剂后，贴防水卷材前，若发现有垃圾，要及时清除。