

绝缘地胶，平面橡胶垫规格，条纹防滑胶垫

产品名称	绝缘地胶，平面橡胶垫规格，条纹防滑胶垫
公司名称	石家庄力泰电力器材有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:力泰 型号:LT 规格:多种
公司地址	河北省石家庄晋州市工业路开发区
联系电话	0311-85127855 15176461668

产品详情

湖南绝缘地胶/平面橡胶垫规格/条纹防滑胶垫

手机号：13483155449 电话：0311-85127855

客服QQ：2932947640 联系人：张经理

网址：www.litaidianli.com

石家庄力泰电力器材有限公司

产品名称：绝缘胶垫

生产厂家：河北力泰电力设备有限公司

1、绝缘胶垫成分：

绝缘橡胶垫主要采用胶类绝缘材料制作，用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。

2、工艺及成型：

绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。

3、绝缘橡胶垫厚度：

在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为 (3.17 ± 0.25) mm,压脚应能施加 (0.83 ± 0.03) N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。

4、国家标准：

配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V

1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V

1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压 选5mm厚 500V以下 工频耐压实验3500V

1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒不击穿。

5、质量标准

绝缘胶垫上下表面应不存在有害的不规则性。绝缘胶垫有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、凹凸波纹及铸造标志等。

外观：斑痕或凹凸不平：深度或高度不得超过胶垫厚度公差；

气泡：每平方米内，面积不大于1cm²的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm；

杂质：深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm；

边缘不齐或海绵状：宽度不超10mm，长度不超过胶垫总长的1/10；

裂纹：不允许有

应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

6、产品特点:

物理机械性能良好,具有优良的绝缘性能

胶板用途: 可用做铺设地板及工作台, 配电室, 110kv变电站, 及其他场地地面使用.

河北力泰电力不是单纯出售绝缘胶垫的公司，我们也提供如何辨别绝缘胶垫优劣的方法，可以帮助您快速的了解绝缘胶垫，并找到自己想要的优质产品。

1.通过气味

2.通过弹性，对折是否有折痕

3.通过观察，表面是否光滑平整

手机号：13483155449 电话：0311-85127855

客服QQ : 2932947640 联系人 : 张经理

网址 : www.litaidianli.com

石家庄力泰电力器材有限公司