

# 直流高压发生器产品介绍

产品名称	直流高压发生器产品介绍
公司名称	山东洲原电力设备制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:洲原 型号:电询
公司地址	山东省济宁市高新区开源路北11号
联系电话	0537-2350997 18660761520

## 产品详情

直流高压发生器电工电气

直流高压发生器产品介绍

直流高压发生器适用于直流耐压试验及测量泄漏电流的专用仪器设备，是电力工业、生产、基建及科研单位对电缆、避雷器、高压电器设备进行绝缘检测试验的必要仪器，也可用于静电技术应用，实验及其他需要直流高压的场合。

直流高压发生器产品特点

- a)体积小、重量轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全，是新世纪理想的换代产品。
- b)采用最先进技术、工艺制造，脉冲串逻辑阵列调制，采用大功率IGBT器件，相位模糊控制，从而使输出稳定度更高，波纹系数更小。
- c)精度高、测量准确。输出电压调节采用单个多圈电位器，升压过程平稳，调节精度高，并有粗调、微调功能。仪器具有高、低压端测量泄漏电流，高压端采用球形屏蔽数字表显示，不怕放电冲击，抗干扰性能好，适合现场使用。
- d)控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值，使用时无需外加分压器及限流电阻，接线简单，操作方便。
- e)负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、断线保护等各种保护功能。自动保护功能强，操作安全，各种技术指标均优于行业标准及优于同类产品。
- f)具有75%的功能，做氧化锌避雷器测量带来极大的方便。本仪器控制箱上有75%的电压开关功能键，当电流升到1000uA时，就打开75%的按钮，这时电压表、电流表所显示的值就是75%的数据，做完后应立即将升压的旋钮回到零位上，并且将微调电压旋钮回到零位上，并应立即将75%按钮开关打到正常的位置

上，再做其它试验。

#### 直流高压发生器技术参数

工作电源：电压 $220V \pm 22V$

频率：50Hz或60Hz；

显示精度： $\pm 1\%$ ；

纹波系数：1%；

工作方式：间断使用，每次不超过30min。

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实。

全国统一免费销售电话：400-086-3601微信公众号：sdzhouyuandl