

# 耐高温绝缘胶垫，耐油绝缘橡胶板，条纹防滑胶垫

产品名称	耐高温绝缘胶垫，耐油绝缘橡胶板，条纹防滑胶垫
公司名称	石家庄力泰电力器材有限公司
价格	1.00/张
规格参数	品牌:力泰 型号:LT 规格:多种
公司地址	河北省石家庄晋州市工业路开发区
联系电话	0311-85127855 15176461668

## 产品详情

河北耐高温绝缘胶垫/耐油绝缘橡胶板/条纹防滑胶垫

手机号：13483155449 电话：0311-85127855

客服QQ：2932947640 联系人：张经理

网址：[www.litaidianli.com](http://www.litaidianli.com)

石家庄力泰电力器材有限公司

绝缘胶垫按颜色可分为：黑色胶垫，红色胶垫，绿色胶垫 ??

绝缘胶垫按厚度可分为：3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm. ??

绝缘胶垫使用范围及存储方式：广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

河北力泰电力设备有限公司绝缘胶垫的重要性：

绝缘胶垫主要用在配电房、配电所，用于配电设施地面的铺设，起到一个绝缘的效果，雨季湿度大，绝缘防护工作就更加重要了，因为今年雨季下雨量较大，很多配电室、配电室为了安全，开始使用高一级标准的绝缘胶垫，所以产品的需求增大了很多。防滑绝缘垫(防滑绝缘胶垫)

#### 1、使用范围及存储方式：

防滑绝缘胶垫具有防震、防滑、防撞美观功能，广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

#### 2、质量：

(1)防滑绝缘胶垫是采用nrsbr等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作。

(2)防滑绝缘胶垫不含次胶、废胶、再生胶和任塑料成份。

(3)防滑绝缘胶垫表面电阻和体积电阻稳定，单位面积比重大、平展性能好，物理性能稳定。

(4)防滑绝缘胶垫耐酸、耐碱、耐油、耐高温，色系大方美观，工频耐压达到国家标准要求。

(5)防滑绝缘胶垫每平方米，面积不于1cm<sup>2</sup>气泡不超过5个，任意两个气泡间的距离不小于40mm，无裂纹扯断伸长度 250%，永久不变形，热空气老化在70 持久72个小时，吸水性 1.5%，工频耐压有效值 > 15kv，保持3秒不击穿外观平滑，无凹凸不平，弹性好。

#### 绝缘胶垫规格：

1、5KV绝缘胶垫厚度：3mm 比重：5.8KG/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑??

2、10KV绝缘胶垫厚度：5mm 比重：9.2KG/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑??

3、15KV绝缘胶垫厚度：5mm 比重：9.2KG/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑??

4、20KV绝缘胶垫厚度：6mm 比重：11KG/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑??

5、25KV绝缘胶垫厚度：8mm 比重：14.8KG/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑??

6、30KV-35KV 绝缘胶垫厚度：10mm 12mm 比重：18.4KG/m<sup>2</sup> 22 KG/m<sup>2</sup>

手机号：13483155449 电话：0311-85127855

客服QQ : 2932947640 联系人 : 张经理

网址 : [www.litaidianli.com](http://www.litaidianli.com)

石家庄力泰电力器材有限公司