

# 电厂专用胶垫，红色橡胶垫，标准

产品名称	电厂专用胶垫，红色橡胶垫，标准
公司名称	石家庄力泰电力器材有限公司
价格	1.00/张
规格参数	品牌:力泰 型号:LT 规格:多种
公司地址	河北省石家庄晋州市工业路开发区
联系电话	0311-85127855 15176461668

## 产品详情

内蒙电厂专用胶垫/红色橡胶垫/标准

手机号：13483155449 电话：0311-85127855

客服QQ：2932947640 联系人：张经理

网址：www.litaidianli.com

石家庄力泰电力器材有限公司

1.电压等级及相对应的胶垫的厚度：

(1) 5KV绝缘垫, 绝缘胶板

技术参数：厚度3mm；颜色红，黑，绿；比重：5.5KG/m<sup>2</sup>

(2) 10KV绝缘胶垫，绝缘胶板

技术参数：厚度5mm；颜色红，黑，绿；比重：9KG/m<sup>2</sup>

(3) 15KV绝缘垫，绝缘胶板

技术参数：厚度5mm；颜色红，黑，绿；比重：9KG/m<sup>2</sup>

#### (4) 20KV绝缘胶垫，绝缘胶板

技术参数：厚度6mm；颜色红，黑，绿；比重：11KG/m<sup>2</sup>

#### (5) 25KV绝缘垫，绝缘胶板

技术参数：厚度8mm；颜色红，黑，绿；比重：14.5KG/m<sup>2</sup>

#### (6) 30KV绝缘垫，绝缘胶板

技术参数：厚度10mm；颜色红，黑，绿；比重：18KG/m<sup>2</sup>

#### (7) 35KV绝缘胶垫

技术参数：厚度12mm；颜色红，黑，绿；比重：21.6KG/m<sup>2</sup>

### 2.供应防静电绝缘橡胶板,导静电橡胶板色泽绿色+黑色（复合）

产品特点色彩艳丽，耐磨性能好，具有优良的防静电、导静电性能。防静电指标 $10^6-10^9$ 欧姆，导静电指标 $10^1-10^6$ 欧姆。

产品用途可用于微机室铺设地板及工作台或冲制垫圈。

3.供应耐热绝缘胶垫、绝缘胶板色泽黑色，红色，绿色等产品特点具有较高的硬度，较好的耐热性能。可在温度为-30~+100 之间，压力不大的条件下于蒸汽、热空气等介质中工作。产品用途适用于冲制各种形状的垫圈和隔热垫板。

### 4.供应耐酸碱绝缘橡胶板、绝缘胶垫色泽黑色，红色，绿色等

产品特点具有较高硬度，耐酸、碱性能。可在温度为-30~+60 之间20%的酸（碱）液体中工作。产品用途可作冲制各种形状的垫圈及铺盖各种机械设备。

### 1、绝缘胶板（绝缘胶垫）的生产工艺：

(1).绝缘胶板是采用NRSBR等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作。

(2).绝缘胶板不含次胶、废胶、再生胶和任塑料成份。

(3).绝缘胶板表面电阻和体积电阻稳定，单位面积比重大、平展性能好，物理性能稳定。

(4).绝缘胶板耐酸、耐碱、耐油、耐高温，色系大方美观，工频耐压达到国家标准要求。

(5).绝缘胶板每平方米，面积不于1cm<sup>2</sup>气泡不超过5个，任意两个气泡间的距离不小于40mm，无裂纹扯断伸长度 250%，永久不变形，热空气老化在70 持久72个小时，吸水性 1.5%，工频耐压有效值 > 15KV，保持3秒不击穿外观平滑，无凹凸不平，弹性好。

手机号：13483155449 电话：0311-85127855

客服QQ：2932947640 联系人：张经理

网址：[www.litaidianli.com](http://www.litaidianli.com)

石家庄力泰电力器材有限公司