

304不锈钢岗亭不锈钢直角岗亭

产品名称	304不锈钢岗亭不锈钢直角岗亭
公司名称	上海想达建筑装饰工程有限公司
价格	5000.00/平方米
规格参数	品牌:上海想达 型号:不锈钢岗亭
公司地址	上海市奉贤区大叶公路1888弄68号
联系电话	4006896867 13818550968

产品详情

不锈钢岗亭介绍

- 1.主体：**岗亭立柱龙骨采用优质SUS 304材质不锈钢矩形方管立柱焊接而成；墙体内焊镀锌方管龙骨，内外均封防火保温板。牢固性好，抗风压力大
- 2.墙体：**外封面板采用优质SUS 304材质1.2mm不锈钢板折边而成；内封面板采用3mm铝塑板或1.2mm不锈钢板或镀锌板装饰面板（具体由客户而定）
- 3.内顶部分：**岗亭内顶采用专用豪华铝扣板吊顶。配有吸顶灯或格栅灯；外观效果好，质量佳
- 4.外顶材料：**岗亭顶部采用镀锌方管焊接而成，外包SUS材质不锈钢板或盖钢化玻璃等；四周飘檐部分采用不锈钢支撑架，上铺钢化玻璃或优质SUS材质不锈钢板采用特殊防水铰接工艺，彻底解决漏水之患
- 5.内部配置：**岗亭配有开关、日光灯、配电箱、电源插座、桌面、技防线等系列配套设施方便使用
- 6.底部材料：**岗亭底部采用镀锌槽钢外包优质SUS材质不锈钢板和镀锌方管拼焊而成，上垫密度板和防滑铝板

7.玻璃：岗亭玻璃一般采用5mm透明玻璃或8mm钢化玻璃，圆弧玻璃采用10mm热弯钢化玻璃，辅以固定胶固定，并外打防水密封胶防水

不锈钢冲孔板岗亭

1.岗亭支撑柱采用不锈钢板机械成模制作。美观、坚固、耐用

2.主体结构

1)外面板采用1.2mm优质不锈钢冲孔板，内衬10mm钢化玻璃

2) 框架采用80*80焊接框架，衬5cm保温层

3)内面板为优质豪华铝塑板

3.天花采用豪华装饰吊顶

4.顶部：中间为方管，表层为优质不锈钢拉丝板

5.门，采用不锈钢冲孔门；窗，不锈钢窗/铝合金移窗

6.底座：底层为钢龙骨，中间为木质板，表层为防滑铝板

7.焊接采用中性胶密封，彻底杜绝漏雨和渗水

8.内配：工作台、日光灯、电源插座、配电箱、暗敷电线

岗亭日常维护保养知识

1.平时每天应给岗亭清洁和打扫一次，用软布轻轻扫去桌面和墙壁上的灰尘以保持干净

- 2.用干净的拧水拖把在墙上拖干净
- 3.不要使用酸性溶剂清理表面
- 4.不要将尖锐的物品挂在岗亭上面，与之磕碰划伤
- 5.表面油脂、油、润滑油污染，用软布擦干净后，用中性洗涤剂或专用洗涤剂清洗
- 6.如有酸性溶剂附着，立即用清水冲洗，后用中性苏打水溶剂浸洗，中性洗涤剂清洗
- 7.表面灰尘及污垢用肥皂弱洗剂和温水冲洗
- 8.岗亭上的贴膜用肥皂弱洗剂和温水冲洗，粘结剂成分使用酒精或有机溶剂擦洗
- 9.不锈钢表面污物起的锈，可用研磨洗涤剂冲洗，也可用专用的洗涤用品清洗
- 10.如不锈钢表面有彩虹纹，是过多使用洗涤剂引起，洗涤时用温水中性洗涤即可洗去