

深圳专业代理进口LNG液化天然气止回阀

产品名称	深圳专业代理进口LNG液化天然气止回阀
公司名称	深圳日立阀门有限公司
价格	188.00/台
规格参数	品牌:美国欧可OKE 型号:OKEF1SD4F 口径:DN15-600
公司地址	深圳市龙华英泰工业区682号
联系电话	0755-61393586 13686822758

产品详情

一、进口LNG液化天然气止回阀

品牌：美国欧可OKE

进口LNG液化天然气止回阀又称低温逆止阀、低温单向阀、低温逆流阀、和低温背压阀，是指采用经过低温深冷的不锈钢材质，在低温贮槽上或者低温管道系统，依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣，防止低温介质液氧，液氮，液氩，液化天然气，LO₂、LN₂、LAR、LNG等倒流的阀门，

LNG是英语液化天然气（liquefied natural gas）的缩写。主要成分是甲烷。LNG无色、无味、无毒且无腐蚀性，其体积约为同量气态天然气体积的1/600，LNG的重量仅为同体积水的45%左右，热值为52MMBtu/t（1MMBtu=2.52 × 10⁸cal）。LNG是通过在常压下气态的天然气冷却至-162℃，使之凝结成液体。天然气液化后可以大大节约储运空间，而且具有热值大、性能高等特点。

美国欧可OKE低温止回阀结构紧凑、体积小、重量轻，防止倒流零泄露，稳定性好。

美国欧可OKE低温止回阀主要产品有进口LNG液化天然气止回阀，进口低温单向阀，进口低温逆止阀，进口LNG液化天然气止回阀，进口低温焊接止回阀，进口低温法兰止回阀，进口LNG低温止回阀，进口液氮止回阀，进口液氧止回阀，进口液化天然气止回阀，进口低温深冷止回阀等。

二、进口LNG液化天然气止回阀参数 公称通径：DN 10~150mm 公称压力：PN 4.0MPa
适用温度：-196 ~+80 阀体：不锈钢 阀瓣、阀盖：铜 密封垫圈：聚四氟乙烯

连接方式：内螺纹，外螺纹，焊接，法兰

适用介质：液氧、液氮、液氩、液态烃和液化天然气，LO₂、LN₂、LAR、LNG等

应用场合：气体液化设备、空分设备；天然气液化、储运设备；液态氧、氮、氩、氩、二氧化碳低温贮

槽及槽车；变压吸附制氧、氮设备。

三、进口LNG液化天然气止回阀特征

- 1、低温止回阀经过低温深冷处理，能耐-196 低温
- 2、低温止回阀阀瓣材料经过镀铬或氮化处理，提高阀杆表面硬度，提高填料密封的可靠性。
- 3、低温止回阀用的垫片具有在常温下、低温状态及温度变化下能可靠密封性和复原性。
- 4、低温止回阀采用优质的美国欧可的各种零部件材料，能达到流体逆向零泄露，防止倒流。

四、进口LNG液化天然气止回阀使用业绩

中国海洋石油总公司深圳LNG项目

国家能源液化天然气技术研发中心60万吨/年天然气液化项目

常州波沛利制氧有限公司液氧液氮低温储罐项

南通道禾能源气体有限公司50万吨液氮液氧项目

连云港金宏气体制造有限公司液氧(储存)经营项目

福建炼油乙烯IGCC项目空分装置

上海宝钢氧气站工程液氧、液氮、液氧储罐项目

洛阳市伊川县宏源气体科技有限公司液氮液氧液氧项目

无锡市广益信实用气业有限公司液氧33000吨液氮33000吨项目

德国林德公司宁波日产三百吨液氧液氮项目

郑州市畜牧技术推广站液氮项目