

# 进口低温安全阀 焊接超低温安全阀厂家

产品名称	进口低温安全阀 焊接超低温安全阀厂家
公司名称	深圳日立阀门有限公司
价格	188.00/台
规格参数	品牌:美国欧可OKE 型号:OKEF1SD4F 口径:DN15-600
公司地址	深圳市龙华英泰工业区682号
联系电话	0755-61393586 13686822758

## 产品详情

### 一、进口低温安全阀概述

品牌：美国欧可OKE

进口低温安全阀是指用于液氧、液氮、液氩、液化天然气等低温液态介质系统上，启闭件受外力作用下处于常闭状态，当低温设备或管道内的低温液氧、液氮、液氩、液化天然气介质压力升高超过规定值时，通过向系统外排放液氧、液氮、液氩、液化天然气来防止低温管道或设备内介质压力超过规定数值的阀门。控制低温液氧、液氮、液氩、液化天然气压力不超过规定值，对人身安全和设备运行起重要保护作用。

美国欧可OKE低温安全阀主要产品有进口低温安全阀，进口低温泄压阀，进口低温不锈钢安全阀，进口低温焊接安全阀，进口LNG低温安全阀，进口液氮安全阀，进口液氧安全阀，进口液化天然气安全阀，进口低温深冷安全阀等。

### 二、进口低温安全阀参数 公称口径：DN 10-200mm 公称压力：PN1.6MPa-6.4Mpa

连接方式：内螺纹，外螺纹，焊接，法兰

结构形式：全启式，微启式，先导式 适用温度：-196 +80 阀体、阀座：不锈钢  
阀顶、阀杆、弹簧：不锈钢

适用介质：液氧、液氮、液氩、液化天然气、LO<sub>2</sub>、LN<sub>2</sub>、LAR、LNG等

应用场合：气体液化设备、空分设备；天然气液化、储运设备；液态氧、氮、氩、氩、二氧化碳低温贮槽及槽车；变压吸附制氧、氮设备的低温液体储运设备的安全排放系统

### 三、进口低温安全阀产品特征

- 1、低温安全阀经过低温深冷处理，能耐-196 低温
- 2、低温安全阀阀瓣材料经过镀铬或氮化处理，提高阀杆表面硬度，提高填料密封的可靠性。
- 3、低温安全阀用的垫片具有在常温下、低温状态及温度变化下能可靠密封性和复原性。
- 4、低温安全阀采用优质的美国欧可弹簧材料，起跳排放精确安全。
- 5、启动自如、密封可靠、起跳压力稳定等
- 6、开启高度 1/4喉部直径，排放量大；
- 7、带扳手的安全阀，当介质压力达到开启压力的75%以上时，能利用扳手手动开启；
- 8、有螺纹，法兰，焊接，多种连接方式，带焊接管可拆卸安装维修方便。

### 四、进口低温安全阀尺寸图