

SW8120照明灯,廊道安装防爆平台灯

产品名称	SW8120照明灯,廊道安装防爆平台灯
公司名称	乐清市尚为照明电器有限公司
价格	11.00/套
规格参数	品牌:尚为 型号:SW8120
公司地址	乐清市柳市镇东仁宕村
联系电话	0577-62715230 13388555303

产品详情

SW8120,SW8120照明灯,SW8120廊道安装防爆平台灯是乐清市尚为照明电器有限公司专门为中小型厂房、车间、各类设备设施旁、平台、廊道、通道等场所设计的一款泛光照明灯。

想要更加详细的了解SW8120,SW8120照明灯,SW8120廊道安装防爆平台灯请明以下产品介绍，如还需更加明细的参数说明和详细的实物图，请联系我司销售人员，我司提供全天候24小时服务，欢迎来电。

SW8120,SW8120照明灯,SW8120廊道安装防爆平台灯适用范围：1区、2区危险场所；IIA、IIB类爆炸性气体环境；21区爆炸性可燃粉尘环境。

SW8120技术参数

防爆标志：Exd IIB T6

额定电压：220V,50Hz

适用电压：交流90V~260V 直流127V-370V

额定功率：150W\180W(LED)

光通量：18000lm\21600lm

防护等级：Ip66

防腐等级：WF2

绝缘等级：I

引入电缆： 8- 15mm

外观尺寸：472*372*98mm

重量：14.5kg

- 1、隔爆型防爆灯具，能在易燃易爆场所安全可靠使用。
- 2、光源采用高光效、进口LED（科瑞或欧司朗品牌），寿命长达10万小时以上。
- 3、一体式多曲面散热结构设计，有效导出LED热量，长时间点灯温升小于30°范围内。
- 4、此款产品采用美国最新研制出的高导热铝合金材料，同等散热面积，比传统的压铸铝合金散热效果提升20%以上，工作时灯具整体温度低于5°C以上，有效的延长灯具寿命。
- 5、电路设计采用宽伏稳压，恒定率设计，高压在90V~260V范围内波动时，仍能稳定工作。
- 6、选用稍偏暖色调的LED，确保亮度足够的前提下，不会对视觉形成刺激。显色指数达85以上，易于观察各种细节。
- 7、体积小，结构紧凑，重量轻，可采用侧壁、弯管、吊管、座式等多种安装方式。

品质保证

SW8120,SW8120照明灯,SW8120廊道安装防爆平台灯质保五年（光源保用一年），保修期内免费维修（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）；用户在正常使用中出现性能故障时，我司承诺以上保修服务；在保修期内，由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏、由于操作不当造成的故障或损坏及由于对产品的改造分解而发生的故障或损坏等情况，我司将实行有偿维修服务。