

武汉福禄克fluke725s过程仪表校准器

产品名称	武汉福禄克fluke725s过程仪表校准器
公司名称	武汉楚仪自动化技术有限公司
价格	16400.00/台
规格参数	品牌:fluke福禄克 型号:fluke725 尺寸:200*164*30mm
公司地址	武汉市东湖新技术开发区关南科技工业园现代国际设计城一期3幢11层4号
联系电话	027-65022445 15027167133

产品详情

武汉福禄克fluke725s过程仪表校准器F725S

联系：027-65022445 150-2716-7133 张转华

武汉fluke，fluke725s，福禄克F725S

Fluke 725多功能过程仪表校准器是功能强大且容易使用的现场校准器，使用其测量或输出功能几乎可以测试和校准任何过程参数。

- 小巧，流线型设计，容易携带和手持
- 坚固、可靠，适合现场使用
- 测量和输出同时显示，您可以同时读出仪表的输入和输出值
- 测量伏特、毫安、铂电阻（RTD）、热电偶、频率和欧姆的功能，可测试传感器/变送器
- 输出/模拟电压、电流、热电偶、铂电阻(RTD)、频率、电阻和压力，以校准变送器
- 使用Fluke 700PXX 29种压力模块中的任意一款，可测量/输出压力
- 输出mA的同时测量压力以进行I/P测试和阀门测试
- 频率和每分钟计数功能(CPM)可支持流量仪表测试
- 自动步进和斜坡输出可进行快速线性检测

- 给变送器提供回路电源的同时进行mA测量
- 利用快达10 ms的脉冲可测试快速脉冲RTD变送器和PLC
- 保存频繁使用的设置状态，方便以后使用
- 背光显示屏，适合任何照明条件下使用
- 四节AA电池，电量充沛
- 电池仓门，方便更换电池

拥有Fluke 725多功能过程仪表校准器，您可以测试和校准几乎所有的过程参数。它可以测量和输出毫安、伏特、温度（RTD和热电偶）、频率、欧姆，及压力信号（需外接可选的压力模块）。需要校准变送器吗？725的分割显示屏，可同时观察输入和输出。对于阀门和I/P测试，在测量压力的同时还可以输出mA。725具有自动步进和自动斜坡功能，可用于远程测试，25%步进功能可用于快速线性度检测。当您拿到Fluke 725时，即可马上投入工作。该仪表控制起来非常简单，没有菜单，容易操作。其存储功能使得设置更加快捷，且非常坚固。