

智能挂表柜 智能周转柜箱表柜 计量周转柜 电力周转柜 智能表柜

产品名称	智能挂表柜 智能周转柜箱表柜 计量周转柜 电力周转柜 智能表柜
公司名称	郑州优易达电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:优易达 型号:UYD-01
公司地址	郑州市高新区长春路梧桐街国家大学科技园Y20 栋
联系电话	18837917973 18537112148

产品详情

智能挂表密集柜用于存放供电局计量中心的单三相电能表和互感器等可以挂起的仪表仪器，具有智能、快捷、方便、准确存取的效果，配有智能管理系统软件，软件操作方便，整体密集柜管理由管理软件控制，采用语音提示和无线条码阅读器配合管理，实现了简单操作、快速存取的目的。

(2) 技术参数

柜体单节规格: l960mm × w520mm × h2300mm

柜体节数配置：2节---8节；

单节单相表或互感器数量：8层，每层5表，双面存储，合计80只；

单节三相表数量：6层，每层4表，双面存储，合计48只；

三相电能表加电档位：57.7v、100v、220v、380v；

每节自重：100kg；

每节承重：500kg；

单节供电功率：100w（不含电能表加电功能）；

单节供电功率：2000w（含电能表加电功能）；

电源：额定电压：220 v；允许偏差：-10% ~ +10%；频率：50 hz，允许偏差：-2% ~ +2%。；

网络：10/100m自适应网口，连接营销系统；

(3) 功能特点

固定列配有10寸触摸显示屏操控，移动列配有7寸触摸显示屏操控；

每列柜体配有高精度温湿度传感器，实时采集显示温湿度数值，数据上传计算机后，具有温湿度超范围报警提示功能。

挂表柜移动方式集手动、电动、电脑控制三位一体移动方式，三种方式操作互不干涉。

每个挂表位装有先进的非触摸式红外传感器，自动感知表位是否有表，表位信息自动上传，实时监控表位变化情况。

每个挂表位装有红色指示灯，用来指引取表位置以及错误存取提示位置。

挂表时扫描表计条码后，语音提示“请挂表”，在任意空表位挂表后语音提示“挂表成功”，表计自动定位，系统自动记录存放电表信息和仓位信息。

摘表时在管理软件中确定要摘表编号后，密集柜自动打开，指示灯指引摘表位置，按照指示位置摘表即可，摘表后语音提示“摘表成功”，管理软件自动记录摘表编号信息。

三相电能表表位具有加电保养功能，能够针对不同电压进行加电，避免三相表长时间存储电池电量不足。

自动照明功能: 操作库区有自动照明功能，方便存取档案资料；

柜体之间装有防挤压传感器，当柜体打开时，柜体之间有人或物的情况下，柜体移动时碰到人或物时会自动停止移动；

(4) 产品应用

国家电网计量中心电能表存储管理，对电能表的规范存储，结合电力营销系统能够根据营销单号自动对应电能表存取位置，方便管理。

南方电网计量中心电能表存储管理，对电能表的规范存储，结合电力营销系统能够根据营销单号自动对应电能表存取位置，方便管理。