

# 智能箱表柜 挂表柜 智能周转柜 计量周转柜 电力周转柜

产品名称	智能箱表柜 挂表柜 智能周转柜 计量周转柜 电力周转柜
公司名称	郑州优易达电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:郑州优易达电子科技有限公司 型号:UYD-01
公司地址	郑州市高新区长春路梧桐街国家大学科技园Y20栋
联系电话	18837917973 18537112148

## 产品详情

智能箱表柜用于存放电表周转箱，采用密集柜与周转箱配合存储的方式，方便批量存放电表、自由存取周转箱等作用；具有智能、快捷、方便、准确存取周转箱的效果，配有智能管理系统软件，软件操作方便，整体存储柜管理由管理软件控制，采用语音提示和无线条码阅读器配合管理，实现了简单操作、快速存取的目的。

### (2) 技术参数

柜体单节规格: l900mm × w1000mm × h2300mm

周转箱尺寸：720mmx450mmx120mm

周转箱存放单相表12只或三相表4只或互感器8只;

柜体节数配置：2节---8节；

每节柜体层数配置：8层到12层，双面存储，每节存储周转箱数24箱；

三相电能表加电档位：57.7v、100v、220v、380v；

每节自重：100kg；

每节承重：500kg；

单节供电功率：100w（不含电能表加电功能）；

单节供电功率：2000w（含电能表加电功能）；

电源：额定电压：220v；允许偏差：-10%~+10%；频率：50hz，允许偏差：-2%~+2%。；

网络：10/100m自适应网口，连接营销系统；

### （3）功能特点

固定列配有10寸触摸显示屏,移动列柜体配有7寸触摸彩色显示屏，实时显示箱位状态、运行情况等，同时可以对系统进行查询和设置。

每列柜体配有高精度温湿度传感器，实时采集显示温湿度数值，并且传送到计算机管理系统上，方便用户查看存储温湿度环境。

存储柜集手动、电动、电脑控制三位一体移动方式，三种方式操作互不干涉。

每个箱位装有先进的非触摸式红外传感器，自动感知箱位是否有箱，箱位信息自动上传，实时监控箱位变化情况。

每个箱位装有红色指示灯，指示被取箱的位置以及错误取箱等报警情况。

存放箱时扫描箱条码后，语音提示放箱操作，在任意空箱位放置后语音提示存放成功，箱位自动定位，系统自动记录存放周转箱编号和箱位编号信息。

取箱时在管理软件中确定要取箱的编号后，对应箱位有指示灯提示，按照指示位置取箱即可，取箱后语音提示操作情况，管理软件自动记录箱信息。

系统各个流程操作增加了监督环节，当发生操作错误时，如条码读入错误或重复、误取箱或误存放箱等，系统均会发出语音提示和指示灯报警。可对超期存放、温湿度超限情况报警提示；

自动照明功能: 操作库区有自动照明功能，方便存取档案资料；

密集柜两端装有红外对射感应器，当柜中有工作人员或其他物品时，密集柜自动停止移动，防止碰到物品等。

### （4）产品应用

国家电网计量中心电能表存储管理，对电能表的规范存储，结合电力营销系统能够根据营销单号自动对应电能表存取位置，方便管理。

南方电网计量中心电能表存储管理，对电能表的规范存储，结合电力营销系统能够根据营销单号自动对应电能表存取位置，方便管理。