

无线网桥/无线监控 华电

产品名称	无线网桥/无线监控 华电
公司名称	佛山市华电智能电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华电 型号:HD-W2458TO
公司地址	佛山市三水区西南街华兴一街2号三座C-02号车房
联系电话	18927207299 13929954487

产品详情

品牌	华电	型号	HD-W2458TO
以太网口速率	10M/100M/1G自适应 (kb ps)	MAC地址过滤	支持
工作温度	- 30~65C ° ()		

产品主要特点：

内置三个独立工作的无线模块，通过桥接的方式将数据汇总；其中一个无线模块负责外围无线子站的接入或无线宽带覆盖，另两个无线模块负责无线骨干的背对背传输；

内置性能优异的路由软件，赋予了本产品出众的网络功能；

独立的设备管理软件（windows系统全兼容），支持远程域名登录，这极大方便了对设备的运行管理和维护；

完全支持mesh组网（自动和手动均支持），这个性能既可以使各网络节点上不用有线连接，又可以使某条网络路径在中断时会自动寻求另一条路径连接，可靠性大为提高；

独有的频谱压缩技术使得本产品能对抗更大的信号衰落（接收电平可改善8db），传输距离更远；

特有的无线点对多点协议，在点对多点的應用情形下，数据处理效率更高；

超强的安全传输机制，空中四重安全关口，确保了系统的安全性；

内置频谱扫描功能，在有干扰的环境下可准确找出具体的干扰频率点，避免了被干扰的机率；

超宽的工作频率范围（2100mhz---6100mhz），更能对抗复杂的电磁干扰环境；

内置带宽测试工具，方便了对无线网络的优化；

适合室外环境安装，严密的防水设计；

产品主要技术指标：

射频	
信道	2.4ghz 及 5.8ghz 标准信道 (可扩展为2100mhz--6100mhz)
速率选择	54mbps/48mbps/36mbps/24mbps/18 mbps/12mbps/9mbps/6mbps 108mbps/96mbps/72mbps (turbo 模式，捆绑信道)
射频带宽	20mhz, 10mhz, 5mhz (可选)
输出功率	0-28dbm (可调)
灵敏度	-66dbm@108mbps ; -69dbm@54mbps ; -88dbm@6mbps
调制技术	ofdm - bpsk, qpsk, 16qam, 64qam(具有优秀的非视距性能)
网络功能	
透明网桥	
路由功能	静态路由，动态路由
nat 功能	
dhcp server/client	
vlan 划分	(基于ipsec、pptp和l2tp)
支持协议	tcp/ip, udp
mesh	
pppoe 功能	
hotspot 管理	
远程管理	支持web登入和远程域名登入
802.1x 认证	
流量控制	以1k为步长
radius计费接口	
安全性	
mac 地址控制	
数据加密	
数据压缩	128bit (wep) , wpa , wpa2
多播过滤/ip报文过滤/ 2层协议过滤/广播限制	
防火墙	
硬件	
有线局域网连接	3 个10/100 baset rj45 接口
无线局域网连接	3 个无线收发模块
led 显示	
电源	五类线供电，9v 到 36v 直流输入

天线	外接天线
最大功率	小于20w
工作环境	
工作温度	- 30~65c °
存贮温度	- 50~70c °
湿度	20% ~ 80% (相对)
物理规格	
尺寸	x w x h : 320mm x 215mm x 90mm
重量	2kg
服务能力	
工作模式	点对点, 点对多点, wds, mesh组网
速率	54mbps
传输距离	无阻挡内置天线5公里, 外置高增益天线可达30公里
最大无线用户数	(基站256客户端)
最大以太网用户数	无限量