

氮气管式电阻炉

产品名称	氮气管式电阻炉
公司名称	宜兴市腾达热工科技有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:腾达 型号:TDRG
公司地址	宜兴市万石镇
联系电话	0510-87850229 13801531684

产品详情

一、氮气管式电阻炉概述

氮气管式电阻炉具有使用温度高、高精度控温、操作简单、维修方便等优点，可广泛用于冶金、机械、轻工、高等院校及科研部门。

二、氮气管式电阻炉参数

名称	单位	参数
功率	KW	8
电源电压	V	380V \pm 10%, 50Hz \pm 5%
最高温度		1000
正常工作温度		900
控制精度		\pm 1
炉管尺寸	mm	内径 80X1000
加热区域长度	mm	400

炉膛材料		1400陶瓷纤维
加热元件		电阻丝
控制方式		可控硅移相触发
报警保护		超温、声光报警保护
温度仪表		可编程序控制(30段可编程序)。(厦门宇电表)
热电偶分度号		K分度
气氛		氮气
炉壳整体材质		A13钢
炉体表面		静电喷塑

三、电气部分

电气部分采用与炉体一体化结构，整个电气元件安装在炉体底部，结构紧凑、占用空间小。温控安装在炉体侧面板上，观察直观，调节方便，温控仪具有专家PID调节功能，可自动跟踪设定最佳PID值，可任意设定测量分度密码，同时具备补偿功能，可使炉膛温度与显示值一致。

注：可根据用户要求另行设计制造，更多规格及参数和详细技术方案请来电咨询！