

# 无线网桥/AP 华电 RJ45

产品名称	无线网桥/AP 华电 RJ45
公司名称	佛山市华电智能电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华电 型号:HD-W2458SO 接口标准:RJ45
公司地址	佛山市三水区西南街华兴一街2号三座C-02号车房
联系电话	18927207299 13929954487

## 产品详情

品牌	华电	型号	HD-W2458SO
接口标准	RJ45	以太网口速率	10/100M自适应 ( kbps )
MAC地址过滤	有	数据长度	1K ( 字节 )
工作温度	-20-70 ( )		

### 产品特点：

内置性能优异的路由软件，赋予了本产品出众的网络功能；

独立的设备管理软件（windows系统全兼容），支持远程域名登录，这极大方便了对设备的运行管理和维护；

完全支持mesh组网（自动和手动均支持），这个性能既可以使各网络节点上不用有线连接，又可以使某条网络路径在中断时会自动寻求另一条路径连接，可靠性大为提高；

独有的频谱压缩技术使得本产品能对抗更大的信号衰落（接收电平可改善8db），传输距离更远；

特有的无线点对多点协议，在点对多点的應用情形下，数据处理效率更高；

超强的安全传输机制，空中四重安全关口，确保了系统的安全性；

内置频谱扫描功能，在有干扰的环境下可准确找出具体的干扰频率点，避免了被干扰的机率；

超宽的工作频率范围（2100mhz---6100mhz），更能对抗复杂的电磁干扰环境；

内置带宽测试工具，方便了对无线网络的优化；

产品主要的技术指标：

射频	
信道	2.4ghz及5.8ghz标准信道（可扩展为2100mha-6100mhz）
速率选择	54mbps,48mbps,36mbps,24mbps,18mbps,12mbps,9mbps,6mbps 108mbps,96mbps,72mbps(turbo模式，捆绑信道)
射频带宽	20mhz,10mhz,5mhz可选
输出功率	0-28dbm可调
灵敏度	-66dbm@108mbps；-69dbm@54mbps；-88dbm@6mbps
调制技术	ofdm - bpsk, qpsk, 16qam, 64qam，具有优秀的非视距性能
网络功能	
透明桥接	
路由功能	静态路由、动态路由
nat功能	
dhcp server/client	
vlan划分	（基于ip sec,pptp和l2tp协议）
支持协议	tcp/ip,udp
mensh	
pppoe功能	
hotspot	
管理	
远程管理	支持web登入和远程域名登入
802.1x认证	
流量控制	以1k为步长
radius计费接口	
安全性	
mac地址控制	
数据加密	128bit(wep),wpa,wpa2
数据压缩	
多播过滤/ip报文过滤/ 2层协议过滤/广播限制	
防火墙	
硬件	
有线局域网连接	3个10/100baset rj45口
无线局域网连接	3个无线收发模块
led显示	
电源	五类线供电，9v到36v直流输入
天线	内置18dbi定向天线，亦可外接天线
最大功耗	小于20w
工作环境	工作温度：-30~65；存贮温度：-50~70；湿度：20%~80%
物理规格	
尺寸	×w×h:280mm×205mm×83mm
重量	2kg
服务能力	
工作模式	点对点，点对多点，wds，mesh组网
速率	54mbps
传输距离	有阻挡时，外置高增益天线可达500米-1000米

最大无线用户数	(基站/256客户端)
最大以太网用户数	不限量