

无线网桥（室外）华电无线网桥

产品名称	无线网桥（室外）华电无线网桥
公司名称	佛山市华电智能电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华电 型号:HD-W2458DO 设备类型:无线网桥
公司地址	佛山市三水区西南街华兴一街2号三座C-02号车房
联系电话	18927207299 13929954487

产品详情

品牌 华电 型号 HD-W2458DO
设备类型 无线网桥 接口 RJ45

产品名称:	hd-w2458do	产品型号:	h&d
规格:		产品备注:	

一、主要特点和优势

IEEE 802.11a/b/g全兼容独立双路射频模块，可同时工作于AP和网桥模式，便于大型网络的组网，性价比极高。支持SNMPv3、Web方式管理。支持AP，点对点 and 点对多点网桥工作模式。

支持高达108Mbps传输速率的5.8GHz Turbo A和2.4GHz Super G工作模式。支持生成树协议。

多台网桥并联使用可以成倍扩大链路有效带宽。

兼容802.3af标准远距离以太网供电（PoE），方便网络设备灵活布局。

设备Firmware升级容易，管理配置方便。支持802.1x，DHCP。支持MAC地址列表控制和过滤。

支持多SSID和VLAN划分。发射功率可调。具备SSID广播使能控制功能。

恶意AP检测并Email通知。路由跟踪功能。设备软件重启。信号强度指示。

分离式天线可以适应连接高增益天线，以便让高传输质量的信号覆盖更大的范围或传输更远的距离，或在干扰较大的电磁环境中使用。

二、规格说明

外部接口	网络接口:10/100 mbps poe电缆连接器射频接口: n座
兼容标准	ieee802.11a ofdmieee802.11g ; ofdmieee802.11b dsss ; ieee802.3 / ieee802.3u (10/100base-tx)
工作频段	5.150 ~ 5.850 ghz, 13个频道2.412 ~ 2.4835ghz, 11个频道
传输速率	802.11a/g : 54,48,36,24,18,12,9,6 mbps;自适应(可选) 802.11a/g turbo : 108,96,72,54,48,36,24,18,12mbps;自适应(可选) 802.11b : 11,5.5,2,1mbps自适应(可选)
工作模式	2.4ghz : ap/点对点或点对多点网桥、5ghz : 点对点或点对多点网桥
安全特性	64、128、152bit wep ; wpa (aes、tkip)
设备管理	web server/https ; snmp v1, v2, v3 agent
环境参数	工作温度 : -40 ~ 60 储存温度:-50 ~ 70 相对湿度:0 ~ 100%