

无线数字网络监控枪型一体机

产品名称	无线数字网络监控枪型一体机
公司名称	佛山市华电智能电气有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:华电智能HDWLINK 像素:580 (dpi) 型号:WI-805B540P
公司地址	佛山市三水区西南街华兴一街2号三座C-02号车房
联系电话	18927207299 13929954487

产品详情

品牌	华电智能 HDWLINK	像素	580 (dpi)
型号	WI-805B540P	类型	无线摄像机
图像传感器	SONY Super HAD CCD	水平清晰度	540 (TVL)
最低照度	0.01 (Lux)	分辨率	D1
镜头	4-16 (mm)	信噪比>	52 (db)
工作温度	- 30~65C ° ()	尺寸	1/3 (英寸)
电源电压	12 (V)		

无线数字网络枪型监控传输一体机

将视频服务器及无线传输单元集成在一起，内置摄像机；

内置性能优异的路由软件，赋予了本产品出众的网络功能；

独立的设备管理软件（windows系统全兼容），支持远程域名登录，这极大方便了对设备的运行管理和维护；

完全支持mesh组网（自动和手动均支持），这个性能既可以使各网络节点上不用有线连接，又可以使某条网络路径在中断时会自动寻求另一条路径连接，可靠性大为提高；

独有的抗干扰技术使得本产品能对抗更大的信号衰落（接收电平可改善8db），传输距离更远；

特有的无线点对多点协议，在点对多点的應用情形下，数据处理效率更高；

超强的安全传输机制，空中四重安全关口，确保了系统的安全性；

内置频谱扫描功能，在有干扰的环境下可准确找出具体的干扰频率点，避免了被干扰的几率；

超宽的工作频率范围（2100mhz---6100mhz），更能对抗复杂的电磁干扰环境；

内置带宽测试工具，方便了对无线网络的优化；

视频图像支持远程调看（手机和电脑均可调用），支持公网动态域名解析和自有协议解析；

射频	
信道	2.4ghz 及 5.8ghz 标准信道 (可扩展为2100mhz--6100mhz)
速率选择	54mbps/48mbps/36mbps/24mbps/18 mbps/12mbps/9mbps/6mbps 108mbps/96mbps/72mbps (turbo 模式，捆绑信道)
射频带宽	20mhz, 10mhz, 5mhz (可选)
输出功率	0-28dbm (可调)
灵敏度	-66dbm@108mbps ; -69dbm@54mbps ; -88dbm@6mbps
调制技术	ofdm - bpsk, qpsk, 16qam, 64qam(具有优秀的非视距性能)
网络功能	
透明网桥	
路由功能	静态路由，动态路由
nat 功能	
dhcp server/client	
vlan 划分	(基于ipsec、pptp和l2tp)
支持协议	tcp/ip , udp
mesh	
pppoe 功能	
hotspot 管理	
远程管理	支持web登入和远程域名登入
802.1x 认证	
流量控制	以1k为步长
radius计费接口	
安全性	
mac 地址控制	
数据加密	
数据压缩	128bit (wep) , wpa , wpa2
多播过滤/ip报文过滤/2层协议过滤/广播限制	
防火墙	
硬件	
有线局域网连接	10/100 baset rj45 接口
无线局域网连接	1个无线收发模块
led 显示	

电源	12v 直流输入
天线	外接天线
最大功率	小于20w
工作环境	
工作温度	- 30~65c °
存储温度	- 50~70c °
湿度	20% ~ 80% (相对)
物理规格	
服务能力	
工作模式	点对点，点对多点，wds，mesh组网
传输距离	外置高增益天线可达30公里
最大无线用户数	(基站256客户端)
最大以太网用户数	无限量

视音频单元

视频压缩标准h.264

回放分辨率qcif/cif/2cif/dcif/4cif

视频输入路数1

视频输入接口bnc（电平：1.0vp-p，阻抗：75 Ω ），支持pal、ntsc制

视频帧率pal：1/16--25帧/秒，ntsc：1/16--30帧/秒

型视频流/复合流 压缩输出码率 32k- -2m可调，也可自定义。（上限 8m，单位：bps）

音频输入路数1/2

音频输入接口bnc（电平：2vp-p，阻抗：1k Ω ）

音频输出1路（线性电平，阻抗：600 Ω ）

音频压缩标准oggvorbis

音频压缩码率16kbps 语音对讲输入 1路（电平：2vp-p，阻抗：1k Ω ）

通讯接口1个rj45 10m/ 100m自适应以太网口，1个rs232口，1个rs485口

报警输入4路 报警输出 2路

电源dc 12v 功耗 7w

工作温度-10 $^{\circ}$ C -- + 55 $^{\circ}$ C

工作湿度10%--90%

摄像机参数

成像器材：1/3" sony super had ccd image sensor

像素：pal=582 (h) x 500 (v) ; ntsc=510 (h) x 492 (v)

信号制式：pal / ntsc

感光面积：4.8 x 3.6(mm)

同步系统：内同步

水平分辨率：540tv line

最低照度：0.8 lux/f1.2

信噪比：>48db(自动增益 关) 自动增益：开/关 切换

背光补偿：中央测量 开/关 切换

白平衡：自动跟踪白平衡awb1,awb2,awb3

电子快门：开/关 切换 1/50-1/100,000(秒)

自动光圈：视频驱动/直流驱动 伺动型

视频输出：bnc 1.0vp-p 75 欧姆

音频输出：1vp-p / 600 ohm

电源输入：dc 12v(+/-10%)

镜头安装：c/cs 格式 音频输出：1vp-p / 600 ohm

尺寸mm：132 (长) x 62 (宽) x 47 (高)

运作温度：-10 至50 ,rh95% max

储存温度：-20 至60 ,rh95% max