

# 原生胶绝缘橡胶板，平面橡胶垫规格，电厂专用

产品名称	原生胶绝缘橡胶板，平面橡胶垫规格，电厂专用
公司名称	石家庄力泰电力器材有限公司
价格	1.00/张
规格参数	品牌:力泰 型号:LT 规格:多种
公司地址	河北省石家庄晋州市工业路开发区
联系电话	0311-85127855 15176461668

## 产品详情

天津原生胶绝缘橡胶板/平面橡胶垫规格/电厂专用

手机号：13483155449 电话：0311-85127855

客服QQ：2932947640 联系人：张经理

网址：[www.litaidianli.com](http://www.litaidianli.com)

石家庄力泰电力器材有限公司

### 绝缘胶垫

绝缘胶垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫等，具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。

绝缘橡胶板检验标准：（以8mm绝缘橡胶板为例）

1.外观：1) 斑痕深度和高度没有超过胶板厚度公差

2) 气泡每平米内，面积小于1cm的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm。

3) 杂质深度及长度不超过胶板厚度的1/6

4) 边沿不齐或海面状宽度不超过10mm，长度不超过胶板总长的1/10

5) 没有裂纹

2.硬度（邵尔A）：55-70

3.拉伸强度及扯断伸长率：

1) 拉伸强度（Mpa） 5.0

2) 扯断伸长率 250%

4.定伸（150%）永久变形 25%

5.热空气老化（70℃\*72h）：拉伸强度降低率 30%

6.吸水性 1.5%

7.电绝缘性能试验：

1) 耐电压试验：25KV（有效值），保持1min，应无击穿现象

2) 击穿电压试验 35KV（有效值）

绝缘胶板的分类：

（1）按颜色分为：红色绝缘胶板、黑色绝缘胶板、绿色绝缘胶板、灰色绝缘胶板

（2）按电压等级分为：5KV、10KV、15KV、20KV、25KV、30KV、35KV

（3）按厚度可分为：3mm、5mm、8mm、10mm、12mm

（4）按名称可分为：绝缘胶板，绝缘胶垫，绝缘板，绝缘毯，绝缘橡胶板，电绝缘胶板

绝缘胶垫

绝缘胶垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫等，具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。

绝缘胶垫的规格

（1）按照电压等级可分5kv，10kv，15kv，20kv，25kv，30kv，35kv；

（2）按颜色可分为：黑色绝缘胶垫，红色绝缘胶垫，绿色绝缘胶垫，黑绿复合绝缘胶垫

（3）按厚度可分为：2mm，3mm，4mm，5mm，6mm，8mm，10mm，12mm。

存储：

应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

胶垫质量标准：

外观：斑痕或凹凸不平：深度或高度不得超过胶垫厚度公差；

气泡：每平方米内，面积不于1cm<sup>2</sup>的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm；

杂质：深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm；

边缘不齐或海绵状：宽度不超10mm，长度不超过胶垫总长的1/10；

手机号：13483155449 电话：0311-85127855

客服QQ：2932947640 联系人：张经理

网址：[www.litaidianli.com](http://www.litaidianli.com)

石家庄力泰电力器材有限公司