# 绝缘胶垫的作用,平面橡胶垫规格,农业用胶垫

产品名称	绝缘胶垫的作用,平面橡胶垫规格,农业用胶垫
公司名称	石家庄力泰电力器材有限公司
价格	1.00/张
规格参数	品牌:力泰 型号:LT 规格:多种
公司地址	河北省石家庄晋州市工业路开发区
联系电话	0311-85127855 15176461668

## 产品详情

延安绝缘胶垫的作用/平面橡胶垫规格/农业用胶垫

手机号:13483155449 电话:0311-85127855

客服QQ:2932947640 联系人:张经理

网址: www.litaidianli.com

石家庄力泰电力器材有限公司

绝缘胶垫、绝缘毯;广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用,具有较高的弹性,在介电环境中工作,最大绝缘电压10万伏。

绝缘胶垫 KV 厚度 KG

5KV绝缘胶垫 3mm 5.5KG/m2

10KV绝缘胶垫 5mm 9.4G/m2

15KV绝缘胶垫 5mm 9.4G/m2

20KV绝缘胶垫 6mm 11.4 G/m2

25KV绝缘胶垫 8mm 15.2G/m2

30-35KV绝缘胶垫 10mm 18.7 G/m2

12mm 22.8 G/m2

### 2. 绝缘胶垫的分类:

- (1)按颜色分为:红色绝缘胶垫,绿色绝缘胶垫,黑色绝缘胶垫
- (2) 按电压等级可分为:5KV绝缘胶垫,10KV绝缘胶垫,15KV绝缘胶垫,20KV绝缘胶垫,25KV绝缘胶垫,30KV绝缘胶垫,35KV绝缘胶垫
- (3)按厚度可分为:3mm绝缘胶垫,5mm绝缘胶垫,8mm绝缘胶垫,10mm绝缘胶垫,12mm绝缘胶垫
- 3. 外观及规格尺寸要求:

斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差,气泡每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm,其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm,胶垫边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm,长度不超过胶板总长的1/10,并且不允许有裂痕。

## 4. 工艺及成型:

绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一,即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷,如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。

#### 5. 贮存:

绝缘垫应储存在干燥通风的环境中,远离热源,离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染,不要露天防止避免阳光直射。

绝缘垫应贮存在专用箱内,避免阳光直射,雨雪浸淋,防止挤压和尖锐物体碰撞。

禁止绝缘垫与油、酸、碱或其他有害物质接触,并距离热源1m以上。贮存环境温度宜为10 ~ 21 之间。

## 6.厚度:

在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17 ± 0.25)mm,压脚应能施加(0.83 ± 0.03)N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。

手机号:13483155449 电话:0311-85127855

客服QQ:2932947640 联系人:张经理

网址: www.litaidianli.com

石家庄力泰电力器材有限公司