

重庆停车场专业划线队伍地下车库设施安装质量保证

产品名称	重庆停车场专业划线队伍地下车库设施安装质量保证
公司名称	重庆路景建筑装饰工程有限公司
价格	50.00/平米
规格参数	品牌:路景 型号:标准
公司地址	重庆九龙坡区经纬大道
联系电话	023-68915680 18584664145

产品详情

全国统一电话：023--68915680

传真：023--68915680 直班手机：15223275663 18584664145任经理 销售电话：13243508456张经理
公司名称：重庆路景建筑装饰工程有限公司 标识标线施工包括车位线位号、通道线、通道虚线、地标指示箭头、墙面立柱警示线，保障停车安全，顺畅通行，具体施工位置参考施工图。踢脚线使用材料为涂料或道路专用冷漆，颜色宜深色，为防止受潮，建议采用冷漆施工。规格为250mm高。腰线同理，规格为450宽。反光标牌包括停车场进出入口龙门牌，坡道两侧导向标牌，进入停车位方向指示牌，驶出停车场方向指示牌，上楼指示牌、进入地下指示牌、车位号牌等设施，能有效的指引车车辆安全快速的进入驶出停车场，具体安装位置参考施工图。材料使用.铝板、工程级反光膜，防止潮湿后字迹模糊。标识标线技术要求：施工包括车位线位号、通道线、通道虚线、地标指示箭头、墙面立柱警示腰线、踢脚线。（颜色以封样为准。）（一）车位线车位号、通道线、地标指示箭头：使用材料为道路专用冷漆。达到以下施工条件方可施工：地面具有硬度，不能翻砂；地面平整度要好；无积水，地面干燥。 施工流程：1、地面清扫，除净灰尘和杂物。2、禁止在潮湿和冰冻地面施工，应在温度5 以上湿度80%以下施工。3、施工采用冷涂漆，冷涂漆具有快干、清晰、鲜明、标志性好；漆膜机械强度高，耐候保色性和耐水洗性佳；附着力强，耐久耐磨；具有极强的耐酸碱等化学腐蚀性。4、施工时应将冷涂漆充分搅匀。5、刷涂或辊涂法施工，施涂2遍。用专用稀释剂兑稀，专用稀释剂的用量应控制在5%左右，以保证漆膜的厚度。常规厚度为0.2~0.5mm。6、用量：每公斤涂布4~5平方米。