

烤箱，燃柴加热烤箱，烘干固化设备

产品名称	烤箱，燃柴加热烤箱，烘干固化设备
公司名称	桂林华恒机电设备有限公司
价格	160000.00/套
规格参数	品牌:华恒 型号:非标
公司地址	桂林临桂新区西城南路1号花样年.花样城
联系电话	18172685132

产品详情

是否提供加工定制:是 用途:固化烘干
外形尺寸:定制 重量:800 (Kg)
UV主峰波长:可调 功率密度:可调
总功率:可调

1. 燃煤固化烘道: 1) 固化烘道采用一套燃煤加热系统的加热方式。由室体、框架、加热系统、废气排气装置及自动控温系统等组成。 2) 室体为落地直通结构，工件出口配置隔热风幕减少热量损失。整体插板组由型钢、内框架、插板槽、插板帽等连接为一体。插板采用三明治结构，现场拼装，有效减少现场安装工作量和热量损失。 3) 室体插板为彩色保温板，内外壁为镀锌钢板，外壁表面彩色涂装及保护膜，壁内填充纤维岩棉绝热层，绝热层厚度为100mm。 4) 燃煤加热装置简介： a. 本加热系统是通过间接加热空气来加热的装置，利用热源在空气加热器加热空气，它能把烘干室内的空气加热至设定的工艺温度范围，并在烘干室的有效加热区形成热空气流，连续地加热工件，同时保证烘道内热空气清洁无污染。 b. 燃煤窑以煤块为燃料，煤块在封密的窑内燃烧，尾气经过换热管路进入烘道内，完成被烘工件加热、烘干及固化。燃烧废气通过除硫处理后由烟道排空，废气由换热管进入烘道不与工件接触，有效避免工件受到污染。 c. 换热管采用焊钢管制造，外罩热风循环管道装置，换热效率高，温度均匀，经久耐用。 5) 温度控制装置由数字智能温控仪及传感器等组成。温控仪为双点设定，按照工艺要求设定温度参数后，整个测温、控温均自动进行。