

# 进口低温液氩减压阀

产品名称	进口低温液氩减压阀
公司名称	深圳日立阀门有限公司
价格	188.00/台
规格参数	品牌:美国欧可OKE 型号:OKEF1SD4F 口径:DN15-600
公司地址	深圳市龙华英泰工业区682号
联系电话	0755-61393586 13686822758

## 产品详情

### 一、进口低温液氩减压阀

品牌：美国欧可OKE

进口低温液氩减压阀，也叫进口低温液氩调压阀，进口液氩压力调节阀，进口液氩减压稳压阀，是在低温贮槽上用于将低温液氩的压力保持在某一规定范围内，也就是将液氩介质的阀前进口的高压力减到并稳定在阀后出口所需要的压力值的阀门。

美国欧可OKE低温减压阀主要产品有进口低温不锈钢减压阀，进口低温调压阀，进口低温泄压阀，进口低温不锈钢减压阀，进口低温焊接减压阀，进口低温法兰减压阀，进口低温压力调节阀，进口LNG低温减压阀，进口液氩减压阀，进口液氩减压阀，进口液氩减压阀，进口液化天然气减压阀，进口低温深冷减压阀等。

### 二、进口低温液氩减压阀参数

公称通径：DN10-100

适用温度：-196 +80

公称压力：2.5 Mpa 强度试验：3.75 Mpa 连接方式：螺纹连接，内螺纹，外螺纹，焊接

调压范围为：0.1-0.8Mpa，0.2~1.0MPa，0.8~1.6MPa

适用介质：液氩、液氩、液氩、液空、液化天然气、LO<sub>2</sub>、LN<sub>2</sub>、LAR、LNG等 适用于：空分设备、石油、天然气液化分离设备、化工尾气分离设备、液态氧、氮、氩、氢、二氧化碳低温贮槽及槽车，变压吸附制氧、氮及回收氢设备，乙烯高温裂解装置，电站等行业。

### 三、进口低温液氩减压阀材料表

名称	阀体	阀盖	弹簧	膜片	阀顶	密封圈
材质	低温不锈钢	低温不锈钢	低温不锈钢	低温不锈钢	复合件	聚四氟乙烯

#### 四、进口低温液氩减压阀产品特征

- 1、低温减压阀结构紧凑、体积小、重量轻。调节灵敏，稳定性好。
- 2、低温减压阀带可调装置，压力调节方便
- 3、低温减压阀阀门经低温深冷处理，可耐-196 低温
- 4、低温减压阀垫片具有在常温下、低温状态及温度变化下能可靠密封性和复原性，密封性能好

#### 四、进口低温液氩减压阀使用业绩

内蒙古大唐国际克什克腾煤制气空分项目

辽宁大唐国际阜新煤制天然气项目气化

壳牌浮式LNG生产设施

中海油宁波LNG接收站

浙江LNG接收站项目

中国科学院高能物理研究所

广东省特种设备检测院

武汉市安山天然气液化储存基地项目

杨凌液化天然气(LNG)应急储备调峰项目

杭州市燃气(集团)有限公司

山西潞安高纯硅业一期2500t/a多晶硅项目

金隅水泥有限公司7.5Mw纯低温余热发电工程项目

上海五号沟LNG站槽车撬阀门改造工程

哈尔滨工业大学低温试验箱项目

欧美投资集团（内蒙古）生物科技有限公司7.5万吨味精产品工程

## 五、低温液氩介绍

液态氩气性状：无色惰性气体、与任何元素不起化合反应；

液态氩气物性：密度 $1.784\text{kg/m}^3$ （ $0^\circ\text{C}$ 、气体）、 $1.401\text{kg/m}^3$ （ $-186^\circ\text{C}$ 、液体）；

液态氩气熔点 $-189.3^\circ\text{C}$ ；沸点 $-185.9^\circ\text{C}$ ；临界温度 $-122.4^\circ\text{C}$ ；临界压力 $4.68\text{Mpa}$ ；

液态氩气用途：用于冶炼、切割、焊接、电子及原电子工业等；