

进口LNG液化天然气减压阀 深圳日立阀门有限公司

产品名称	进口LNG液化天然气减压阀 深圳日立阀门有限公司
公司名称	深圳日立阀门有限公司
价格	188.00/台
规格参数	品牌:美国欧可OKE 型号:OKEF1SD4F 口径:DN15-600
公司地址	深圳市龙华英泰工业区682号
联系电话	0755-61393586 13686822758

产品详情

一、进口LNG液化天然气减压阀

品牌：美国欧可OKE

进口LNG液化天然气减压阀，也叫进口LNG液化天然气调压阀，进口LNG液化天然气压力调节阀，进口LNG液化天然气减压稳压阀，是在低温贮槽上用于将LNG液化天然气的压力保持在某一规定范围内，也就是将LNG液化天然气介质的阀前进口的高压力减到并稳定在阀后出口所需要的压力值的阀门。

美国欧可OKE低温减压阀主要产品有进口低温不锈钢减压阀，进口低温调压阀，进口低温泄压阀，进口低温不锈钢减压阀，进口低温焊接减压阀，进口低温法兰减压阀，进口低温压力调节阀，进口LNG低温减压阀，进口LNG液化天然气减压阀，进口LNG液化天然气减压阀，进口LNG液化天然气减压阀，进口液化天然气减压阀，进口低温深冷减压阀等。

二、进口LNG液化天然气减压阀参数

公称通径：DN10-100

适用温度：-196 +80

公称压力：2.5 Mpa 强度试验：3.75 Mpa 连接方式：螺纹连接，内螺纹，外螺纹，焊接

调压范围为：0.1-0.8Mpa，0.2~1.0MPa，0.8~1.6MPa 适用介质：LNG液化天然气

适用于：空分设备、石油、天然气液化分离设备、化工尾气分离设备、液态氧、氮、氩、氢、二氧化碳低温贮槽及槽车，变压吸附制氧、氮及回收氢设备，乙烯高温裂解装置，电站等行业

三、进口LNG液化天然气减压阀材料表

名称	阀体	阀盖	弹簧	膜片	阀顶	密封圈
材质	低温不锈钢	低温不锈钢	低温不锈钢	低温不锈钢	复合件	聚四氟乙烯

四、进口LNG液化天然气减压阀产品特征

- 1、低温减压阀结构紧凑、体积小、重量轻。调节灵敏，稳定性好。
- 2、低温减压阀带可调装置，压力调节方便
- 3、低温减压阀阀门经低温深冷处理，可耐-196 低温
- 4、低温减压阀垫片具有在常温下、低温状态及温度变化下能可靠密封性和复原性，密封性能好

五、低温LNG液化天然气介绍

LNG也叫液化天然气，liquefied natural gas。先将气田生产的天然气净化处理，再经超低温（-162 ）液化就形成液化天然气。

主要成分是甲烷。LNG无色、无味、无毒且无腐蚀性，其体积约为同量气态天然气体积的1/600，LNG的重量仅为同体积水的45%左右，热值为52MMBtu/t（1MMBtu=2.52 × 10⁸cal）。

作为一种清洁、高效、方便、安全的能源，以其热值高、污染少、储运方便等特点成为了现代社会人们可选择的优质能源之一。

低温、气液膨胀比大、能效高易于运输和储存，1标准立方米的天然气热质约为9300千卡，1吨LNG可产生1350标准立方米的天然气，可发电8300度。

五、进口LNG液化天然气减压阀尺寸图