

深圳福永空调安装深圳福永空调维修加雪种不制冷清洗

产品名称	深圳福永空调安装深圳福永空调维修加雪种不制冷清洗
公司名称	深圳市国顺制冷电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市
联系电话	15889315100

产品详情

深圳福永空调安装深圳福永空调维修加雪种不制冷清洗，国顺制冷深圳专注于深圳各企业工厂公司大型吸顶式天花机空调维修，安装，拆装，移机，加雪种，清洗等各项空调制冷设备服务。深圳罗湖空调拆装维修 深圳福田空调拆装维修 深圳南山空调拆装维修 深圳龙岗空调拆装维修 深圳宝安空调拆装维修 深圳布吉空调拆装维修 深圳盐田空调拆装维修 深圳国顺空调安装维修 公司以“美的、守信，自信”为指导思想，以“力创深圳品牌空调服务”为信念，以“先卖信誉，后卖产品”为营销理念。我们一直以过硬的技术、高度的责任感和合理的价格深得新老客户的厚爱。如果你的电器经常对你发点小脾气，不要烦，你只要给我们来个电话。

空调安全使用要三防：一防漏水，二防漏氟，三防漏电。下面我们对这三点加以分析及提出相应解决办法：一防：漏水 在空调制冷过程中，内机会出现滴水的情况，这并不是空调使用的正常现象，而是由于空调安装不规范造成的，如内机安装得比穿墙孔（管子通向外机的地方）低，内机安装不平整等。 检验办法：在空调安装完以后，马上试机（制冷），如果在运行了一定时间没有水滴漏下，就基本不会出现漏水问题。当然，还可以要求安装人员进行漏水检验，往内机导入水，水通过机内接水盘、落水管自然流出室外为正常。二防：漏氟 如果空调的接头没有旋紧、开裂等情况，就会出现漏氟的现象。如果空调漏氟，那么用户就要经常补充，而正常使用空调一般数年内无须添加制冷剂。 检验办法：1.试机前应先进行制冷剂泄漏检查。检漏主要针对空调内外机接管道的4个接口以及截止阀阀口等处。2.肥皂水检漏法。肥皂水（也可以使用洗洁精）检漏是现场常用的方法之一，对分体式空调器开阀10~15秒钟（柜机20~30秒钟）后关闭阀门，系统内各部分很快就充满大于空气压力0.8Mpa的气态制冷剂。在泄漏可疑点涂上肥皂水，如有气泡形成，则有漏，而观察3分钟还没有气泡出现的，即可认为合格。三防：漏电 正规的安装人员，在安装空调前会对用户的电源进行检查，如果不符合要求，则会建议用户更改。电源线不符合规格而安装空调，容易出现漏电着火的现象，危及用户的人身安全。