

# 供应实验室通风柜

产品名称	供应实验室通风柜
公司名称	山东道尔格医疗器械制造有限公司
价格	2.00/台
规格参数	品牌:道儿格 型号:DEG4125
公司地址	济宁高新区开源路北11号
联系电话	0537-2360172 18553715603

## 产品详情

### 供应实验室通风柜

实验室通风柜 实验室通风柜价格 实验室通风柜厂家

产品简介：

技术参数:

参数 型号	ckT-1200	CKT-1500	CKT-1800
平均风速	0.3 ~ 0.6m/s(可调节)		
噪音	< 60db		
排风量	1500 ~ 3000m <sup>3</sup> /h		
照度	> 200LX		
电源	单相220V/50HZ、三相380/50HZ		
电机 功率	0.5 ~ 1.1kw		

重量		200 ~ 250Kg		
插座		10 ~ 15A		
规格尺寸	W1：工作区宽	1100mm	1300mm	1700mm
	D1：工作区宽	600mm	600mm	600mm
	H1：工作区高	1030mm	1030mm	1030mm
	W：装置外形宽	1200mm	1500mm	1800mm
	D：装置外形深	750mm	750mm	750mm
	H装置外形高	2350mm	2350mm	2350mm
	适用人数	单人		
备注	可根据用户的要求，配备遥控、杀菌、摄像、录音等功能			

产品特点：

一、独家采用高分子树脂材质，它具有防腐，永不生锈。可保用不50年不变形。

通风柜为实验室关键设备，对材质方面要求最为严格。一般厂家都采用铝合金加木板结构或全钢（冷轧钢板）经表面烤漆处理。这样的材质在酸碱、水汽比较强的条件下及在国产工艺的基础上短期内就会被严重腐蚀和生锈。我公司在听取客户建议，经过多次研究和试验，最后确定采用防腐蚀，耐酸碱的高分子树脂材质，此材料常用于飞艇，航天火箭外壳。用此材质做成的通风柜具有不变形，不生锈，不掉漆，不脱色，耐高温，阻燃的优点。

二、模具化一本成型，结构美观、合理

模具化产品一直是我公司的专长，我公司共开模300多套用于实验台系列，通风柜系列等实验室配套装备，基本上达到全模具化。通风柜更是我公司模具化的典型产品，从外观设计、制造、工艺，内在质量均居国内同类产品首位。

三、三风道设备，无抽风死角

我公司以前采用的是双风道设计，即普通风道和强压风道，但客户一直反映阻力大，并且排风量小，在内衬导流板外有死角存在。我公司通过多次实验，设计出了三风道排风，即在此死角处设计一辅风道，既解决了死角问题，又大大减少了风道阻力，使风量更加平均，稳定。

#### 四、智能化控制系统配备

配备有总电源控制系统，风机控制系统，照明控制系统，仪器

用电保护控制系统，水、汽控制系统。风量调节系统（额外配制），具有集中简单控制的特点。

#### 五、升降门设计

升降门采用滑道设计，此设计无噪音、无晃动、具有安全式自锁功能，并可停留在任意位置，操作方便。

#### 六、技术支持

公司对该系列产品配备专业科研人员提供全方位技术支持，在排风系统及噪音方面可具体化，数据化，在保证风量要求的前提下，可控制在55分贝以下。

#### 七、全面售后服务

全面可靠的售后服务，我公司在全国开办了多个分公司办事处，可全面及时的提供产品售后服务。

专业生产实验室通风柜，各种规格均有出售，欢迎来电订购。

联系人：陈经理      手机：18553715603

QQ：2039582580      邮箱：[2039582580@qq.com](mailto:2039582580@qq.com)

地址：山东省济宁市高新区开源路11号