煤样缩分二分器，不锈钢密封二分器

产品名称	煤样缩分二分器，不锈钢密封二分器
公司名称	鹤壁市先烽仪器仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:先烽 型号:ER-86B
公司地址	河南鹤壁
联系电话	0392-3206887 13603922896

产品详情

二分器概述 ：

二分器依照国标《GB474-2008煤样的制备方法》设计制造的，适用于煤、焦炭、矿石及其它粒状物的缩分取样分析。 其特点：
☆结构合理、使用方便，具备多点缩分性能。对样品的缩分有较强的均匀性，能提高缩分的效率和质量。 ☆格槽宽度为煤矿样粒度的2.5-3倍。格槽等斜面的坡度不少于60 °。全密封二分器分为全密封镀锌板二分器和全密封不锈钢 二分器两种：

二分器结构：

二分器有分样槽、分样斗、接样器、架子和簸箕组成。每套二分器 分四种不同规格。分别适用于不同粒度的样品缩分。其结构合理、使用方便，具有多点缩分的功能，缩分代表性符合国际要求。主要用于实验室对煤和其它颗粒物料的缩分制备。

不锈钢槽式二分器是鹤壁市先烽仪器仪表有限公司自行研发的新一代按照国家GB474标准设计制造的检测仪器，为不锈钢材质,结构合理,使用方便,具有多点缩分功能,缩分精度符合标准要求并且提高了制样的效率。主要用于煤或其它颗粒物料试样的缩分制备。

二分器主要型号

1、ER-86　镀锌板敞开式

2、ER-86A　不锈钢敞开式

3、ER-86B　密封式不锈钢

二分器主要规格: 单位：毫米

新煤化标准4＃ 缩分粒度≤13 格槽宽度 32 格槽个数12

新煤化标准3＃ 缩分粒度 ≤6 格槽宽度 15 格槽个数 16

新煤化标准2＃ 缩分粒度≤3 格槽宽度 8 格槽个数 24

新煤化标准1＃ 缩分粒度≤1 格槽宽度 5 格槽个数 32