

944助粘剂完美替代3MK520Primer底涂

产品名称	944助粘剂完美替代3MK520Primer底涂
公司名称	东莞市恒英胶粘制品有限公司
价格	110.00/瓶
规格参数	品牌:恒英 型号:944 规格:1L/罐, 12罐/箱
公司地址	广东省东莞市常平
联系电话	0752-7803350 18927321518

产品详情

944—替代3MK520, 胶带底涂剂/助粘剂

一：原理

944助粘剂（吴S 18927321518）、底涂剂(替代3MK520底涂剂)是一种淡黄色透明液体，为了改善胶接性能，涂胶前在被粘物表面涂布的一种胶粘剂。它通过合成树脂与胶带直接反应（不是通过空气水份反应），可以产生高粘结力，耐寒，耐潮湿，并具有抗高温能力，尤其和丙烯酸泡绵胶带一起使用，可以起到极好粘结效果。

二：特点:

加快胶带初粘速度,提高胶粘力。

环保，气味低，腐蚀轻

耐寒，耐潮湿，耐高温

三：粘结表面:

PP,EPDM,TPU,ABS,PET/PBT,blends,concrete,Wood,Metal,玻璃等。并已经成功替代3MPT896、3MAP111、3MAP115、3M94、3M4298、3MK-520、3MK-500等底涂剂/助粘剂，

四：用途

944助粘剂/底涂剂(替代3MK520底涂剂)主要应用于各种汽车门隔音密封条、各种窗门、电梯、空调、家具的隔音密封条，迎宾踏板，晴雨档，车用拉手，车用门碗，汽车装饰条，防撞胶条，后视镜盖，汽车后视镜雨眉 遮雨挡 车用雨眉 后视镜晴雨,汽车贴膜封边

后箱油箱盖，车灯（如背后EPDM缓冲条粘接，车灯外框EPDM胶条粘接）还有铝箔胶带、铜箔胶带、PET胶带膜等与电镀金属、环氧板、PP等材质的层压粘接的增粘剂。

各种涂料，油墨，胶粘剂，转印在低表面材料上的的底涂剂与助粘剂

使用方法: 粘接表面须用50%的丙酮溶液清洁,且须待表面彻底干燥后用刷子(须无纤维脱落),将底胶均匀涂在被粘面,涂层厚度为0.05MM,待底胶干燥后方可粘贴胶带。如果是泡沫孔状，可能要涂2或3遍。

五： 使用指导 1、 粘结表面准备

用无纤维脱落的布蘸以50%异丙醇、丙酮或甲苯，清洁粘结表面。

2、 操作
使用前用力摇晃装有cnhybond944底胶的瓶子。

用专用工具或刷子，滚筒（须无纤维脱落），将944底胶均匀涂在粘结表面，一般涂层厚度为2~4u。

3、 干燥时间 干燥时间一般视温度，湿度，涂层厚度而异。 正常干燥时间：1分钟~15分钟

最佳干燥时间：2分钟~8分钟（温度：23℃，湿度65%）其间须注意涂层表面绝对不受污染

4、 双面胶带粘接 将双面胶带贴到已干燥的涂层表面，并施以一定的压力。

六：注意事项：

1cnhybond 944底胶是一种化学性质活跃的物质，所以每次使用时，只需取出当天（8小时）的用量，其余的仍密封保存。 2、 操作环境应有良好的通风，并保清洁。

可免费提供样品，如有需要，请联系:

吴小姐 18927321518 QQ : 3150402134