

供应刀开关HD13BX三极HH15 HD11F四极

产品名称	供应刀开关HD13BX三极HH15 HD11F四极
公司名称	浙江长联电气有限公司
价格	140.00/台
规格参数	品牌长联电气:HD13 HH15:HD13BX
公司地址	乐清市柳市镇东村
联系电话	18658369613

产品详情

刀开关hd13系列hh15系列hd13-1000开启式刀开关

hd13-1000开启式刀开关适用范围：hd13-1000开启式刀开关适用于交流50hz、额定电压至380v、直流至220v，hd13开启式刀开关额定电流至3000a的成套配电装置中，作为不频繁地手动接通和分断交、直流电路或作隔离开关用。

hd13开启式刀开关规格：

开启式刀开关hd13-200/31

开启式刀开关hd13-400/31

开启式刀开关hd13-600/31

开启式刀开关hd13-1000/31

开启式刀开关hd13-1500/31

开启式刀开关hd13-2000/31

刀开关hd13系列hh15系列开启式刀开关本产品符合iec60947-3 gb14048.3标准。

注：

1.1 中央手柄式的开关主要用于动力站，不切断带有电流的电路，作为隔离开关之用。

1.2 侧方正面杠杆操作机构式开关主要用于正面操作、前面维修的开关柜中，操作机构可以在柜的两

侧安装。

1.3 中央正面杠杆操作机构开关主要用于正面操作、后面维修的开关柜中，操作机构装在正前方。

1.4 侧面操作手柄式开关，主要用于动力箱中。

1.5 装有灭弧室的开关可以切断适当的电流负荷，其他系列刀开关只作隔离开关使用。

刀开关hd13系列hh15系列型号及含义

类组代号：“hd”开启式刀开关；“hs”刀形转换开关；

有“bx”表示旋转式操作型，无“bx”表示杠杆式操作型。

“0”表示不带灭弧装置；“1”表示有灭弧装置；

对于中央手柄式：“8”表示板前接线式；“9”表示板后接线式；无则表示仅一种接线方式，即板前接线。

极数(1、2、3、4)

设计代号

“11”：中央手柄式；

“ 12 ” : 侧方正面杠杆操作机构式 ;

“ 13 ” : 中央杠杆操作机构式 ;

“ 14 ” : 侧面手柄式 ;