

944底涂替代3MK520 3M94#底涂

产品名称	944底涂替代3MK520 3M94#底涂
公司名称	东莞市恒英胶粘制品有限公司
价格	110.00/罐
规格参数	品牌:恒英 型号:944 规格:946ML/罐, 12罐/箱
公司地址	广东省东莞市常平
联系电话	0752-7803350 18927321518

产品详情

惠州恒英(吴S 18927321518, QQ 3150402134)从2005年开始研发944助粘剂(替代3MK520 /替代3M94 #Primer), 产品出来以后凭借过硬的品质与极具优势的价格在同类产品中树立了良好的形象, 受到了广大客户的一致好评。并且我们研发的助粘剂, 它的环保性成为了许多知名企业及出口外贸的最佳选择。所有产品均通过国际SGS认证, 欧盟ROHS绿色认证, 及通过欧盟的REACH 测试。

名称: [底涂剂](#) 型号: 944 品牌: 恒英 特点:加快胶带初粘速度,提高胶粘力
粘结表面:ABS,PET/PBT,blends,concrete,Wood,Metal,玻璃等。

使用方法:

粘接表面须清洁,且须待表面彻底干燥后用刷子(须无纤维脱落),将底胶均匀涂在被粘面,涂层厚度为0.05M M,待底胶干燥后方可粘贴胶带。

944底胶(替代3M94/3MK520

Primer底涂

剂)是一种淡褐色透明

液体,为了改善胶接性能,涂胶前在被粘物

表面涂布的一种[胶粘剂](#)

。它和空气中的水分子作用,可以产生高粘结力,并具有抗高温、抗低温、抗潮湿能力,尤其和3M丙烯

酸泡绵胶带一起使用，可以起到极好粘结效果。

使用指导(助粘剂怎么用？助粘剂如何用)

1、 粘结表面准备 · 用无纤维脱落的布，清洁粘结表面。

2、 操作 · 使用前用力摇晃装有944底涂(替代3M94/3MK520Primer底涂剂)的瓶子。

· 用专用工具或刷子，滚筒（须无纤维脱落），将944底涂剂均匀涂在粘结表面，一般涂层厚度为2~4u。

3、 干燥时间 · 干燥时间一般视温度，湿度，涂层厚度而异。 · 正常干燥时间：1分钟~1小时

· 最佳干燥时间：10分钟~30分钟（温度：23℃，湿度65%） · 其间须注意涂层表面绝对不受污染

4、 双面胶带粘接

· 将双面胶带贴到已干燥的涂层表面，并施以一定的压力。

注意事项：

· 1、 944底涂剂是一种化学性质活跃的物质，所以每次使用时，只需取出当天（8小时）的用量，其余的仍密封保存。

· 2、 操作环境应有良好的通风，并保持清洁。

注意事项：

1、 涂抹前请小范围测试本产品与需涂抹物是否发生化学反应。但对于车漆、塑料、玻璃、金属等表面均不产生化学反应，请放心使用。

2、 本品是极易挥发的944底胶水，所以用时千万注意密封性，最好是毛刷拿出后立刻把瓶口摁紧。用完
后把瓶盖拧紧！！

3、 本产品初始状态下具有一定粘性。但是不可以单独作为胶水使用，一定要配合胶带使用。提升胶带的
粘结力。

4、 本产品非清洗液，请勿错误使用。小孩不可使用！眼睛、皮肤不可接触，若不慎接触立即用水清洗，

5、 涂抹底涂剂后的表面一定要等表干以后再粘贴胶带，否则粘得不牢的。切记！切记！！

可免费提供样品，如有需要，请联系：

吴小姐 18927321518 QQ : 3150402134