

玻镁板防火装饰一体化设备 玻镁板生产线设备

产品名称	玻镁板防火装饰一体化设备 玻镁板生产线设备
公司名称	宁津鑫伟保温板设备厂
价格	1.00/套
规格参数	品牌:鑫伟 型号:齐全
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇西雒村
联系电话	0534-5235768 15092522377

产品详情

山东省德州市宁津县鑫伟保温设备厂 电话：15092522377 网址：www.bwb114.com

玻镁板可用作墙板、吊顶板、防火板、防水板、包装箱等，可替代木质胶合板做墙裙、门窗、板门板、家具等。也可根据需要表面涂调和漆、清水漆，并可加工成各种类型的板面。还可用于地下室、矿井等潮湿环境的工程，和多种保温材料复合使用，制成复合保温板材。

玻镁板具有耐高温、阻燃、吸声防震、防水防潮、防虫蛀、轻质防腐、无毒无味无污染、可直接上油漆，直接贴面、上瓷砖，表面有较好的着色性。强度高、耐弯曲、有韧性、可锯、可钉、可粘，装修极其方便。

玻镁板设备具有用工少、产量大、产品质量好和成本低等特点，现只用6-8人即可完成原来需20-30人才能完成工作，大大的减轻了工人的劳动强度，改善了员工的工作环境，提升了产品质量，降低了因人为因素造成的破损率。生产线结构设计新颖、工作原理科学，是一种先进合理的板材生产流水线，具体优势体现在以下几个方面：

- 1、全新独特的结构设计和制作，节约设备投资。
- 2、独特的机身设计，分段独立调节，满足生产线安装处于水平位置，高强度，高精度，传输稳定，为连续大规模生产提供保证。
- 3、采用四辊双驱动辊压工艺，自动上料、挂浆、铺布、复压、切割，集连续生产多功能于一体，节省人工成本。
- 4、配有双振动装置，消除内在气泡，使板材更密实，更平整。
- 5、输送台面利用滚动轴承，输送平稳，传动摩擦小，量身定制的输送平板带，输送平稳，不打滑、不跑偏，经久耐用。

6、导布机构采用轴承支撑重力，弹簧调节张力，配置锥形偏心轴套。

7、高分子处理辊筒成形面，光滑，耐磨，抗生锈。对辊上下任意调节，可生各种厚度的板材，厚度3~40mm，宽度1.3m，长度无限，满足不同的市场需求。

8、设备一机多用，可生产隔墙板、吊顶板、建筑模板、仿真水曲柳板、仿红（白）榉板、橡木板、防火浮雕门板、墙裙板、通风管道、釉面波形瓦等。

9、生产无三废，绿色环保。

玻镁板设备主要包括电子计量系统、自动上料系统、自动混料系统、外加剂加料系统、自动浇注系统、产品成型系统、自动下线系统、自动码板系统，自动切割系统等，真正实现了菱镁防火板的全自动、一体化生