

G64N-32P平衡可调式减压阀

产品名称	G64N-32P平衡可调式减压阀
公司名称	上海秀通阀门有限公司
价格	390.00/个
规格参数	品牌:秀通 型号:G64N-32P
公司地址	上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号4幢三层A314室
联系电话	021-31262620 13564914691

产品详情

减压阀G64N-32P说明：

平衡可调式减压阀G64N-32P主要用于水汽取样装置中样水减压，可单独使用也可与本公司的限流稳压阀配套使用，可同时实现样水减压及流量调整，解决因样水流量、压力不稳定对化学在线仪表测量的干扰。

平衡可调式减压阀G64N-32P原理：

可调式减压阀G64N-32P前端采用螺纹间隙原理减压，后端采用阀杆调整出口流量，平衡可调式减压阀G64N-32P跟踪进口压力变化，内部螺旋阻尼的、阀芯自动平移，保证出口压力恒定。同时阀杆采用插入式调节原理，可带压进行流量线性调节。出口流量特性阀门由减压和样水微调两个功能模块组成。

平衡可调式减压阀G64N-32P特点：

- 1、I级减压功能和样水模块：样水沿螺旋阻尼槽通过减压，螺旋阻尼阀芯与阀体精磨加工，进口压力变化时，阀芯自动沿轴线平移。
- 2、II级样水微调功能模块：样水经初级减压稳压0.4Mpa，微调采用锥形阀杆插入调节，调节手轮范围720度变化，样水流量范围500~3200ml/min。

可调式减压阀G64N-32P特性：

- 1、阀门进出口接管均位与阀体侧面，取出阀芯时无须拆卸阀门连接部位。
- 2、阀杆调节在低压侧进行，样水阻力小，手感轻松