

# 人造雾加湿喷雾加湿机

产品名称	人造雾加湿喷雾加湿机
公司名称	深圳市易绿科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:易绿 型号:YL-AMD436G 功率:3KW
公司地址	深圳市坪山新区坑梓街道大工业区科技路3号
联系电话	0755-29128141 13410087840

## 产品详情

四川成都自贡攀枝花人造雾加湿|喷雾加湿机进口柱塞泵将净化处理的洁净加压至7Mpa后在经耐高压管传送至特制的喷头喷出，喷出的水雾与空气进行热湿交换而使喷出的水雾化由此起到加湿空气的目的。这种加湿方式属于等焓加湿方式，在加湿的同时亦能起到一定的降温作用。它具有节能、安全、可靠等优点具有很高的性能价格比。柜机型性能特点1.加湿量大，每小时90--900KG，可满足6000M以下的空间加湿；功耗小，整套设备只需1.1--2.2KW。2.雾粒超细1--10um，呈烟雾状，加湿效果，管路随意走向，加湿均匀。3.自动控制。手动控制随意切换，时间控制，湿度控制双高精度调节，实现无人化管理。4.应用回流新技术，避免管道积水、沉淀、长苔、保障喷头喷雾效果，喷头配有止滴器，喷头不滴水。配备多重过滤器和过滤箱，有效净化水源，减少喷头堵塞，增加运行效率。5.反应速度仅仅需要2秒就能从停机到加湿，加湿效率高达98%。6.该系统采用进口柱塞泵，可长时间连续运行，无动力易损部件，在高粉尘环境下照常运行。该系统由时间控制装置、加压装置、回流装置、调压装置、过滤蓄水装置、雾式止滴喷头、T型连接器、钢编胶管、湿度控制器等部件组成。

四川成都自贡攀枝花人造雾加湿|喷雾加湿机型号：YL-CMD150G电源：380V/50HZ流量：15L/Min压力：70bar功率：3KW电机：国产铝壳电机泵浦：国产SMR高压柱塞泵体积：烤漆机箱70cm\*74cm\*65cm工作模式：时控/湿控 四川成都自贡攀枝花人造雾加湿|喷雾加湿机系统特点：1

、节能：此加湿系统可根据厂家需求设计制造，如纺织厂设计的大小空调系统为轴流风机的功率在低速为15KW/高速为40KW,按24小时计算高速的用电为960度，平均每度电按0.65元计算，电费为624元，一月30天电费为18720元，全年12个月电费为224649元，X年按全年设备运转效率80%计算低电费为：179712元。而使用该系统的总功率为3KW，计算24小时用电72度，每度按0.65元计算，电费为46.80元，一月30天电费为1404元，全年12个月电费为16848元，X年按全年设备运转效率80%计算低电费为13478元。从上述两种加湿系统分析可知，微雾加湿系统比一般纺织厂空调加湿系统全年节约电费为166234元。不仅节电而且节水、环保降尘，并能很好地控制各工序回潮，稳定各工序相对湿度，从而降低成本，提高利润。2.雾细：高压微雾喷嘴每秒能生产50亿个雾滴，雾滴的直径仅为0.5—15UM，犹如山中云雾，加湿降温效果。3、可靠：高压微雾加湿系统主机采用进口工业高压柱塞泵，能够24小时连续运转，喷嘴及水雾分配器无动力易损部件，在高粉尘环境中不会损坏。4、安全自动泄压：当喷雾机停止工作时，机体自动将高压喷管的压力释放，防止喷头滴水。5、自动缺水断电系统：防止因无水时泵空转现象，提高泵的使用寿命。6、卫生：高压微雾喷雾系统的水是密封非循环使用的，不会导致细菌的繁殖。7、加湿量：加湿量大且喷嘴可自由组合。加湿量从5kg/h—900kg/h进行无级调节。8、加湿量效率高达95%以上。9、加湿

效应:增加湿度含量、降低车间温度;增加纤维、纱线和织物的强度;消除静电、改善手感、提高质量;增加湿度含量、减少粉尘;减少断头率,提高设备运转速度; 四川成都自贡攀枝花人造雾加湿|喷雾加湿机应用范围:纺织、针织]包装印刷、电子、朔胶、化工等需要大范围加湿的领域 进口柱塞泵将净化处理的洁净加压至7Mpa后在经耐高压管传送至特制的喷头喷出,喷出的水雾与空气进行热湿交换而使喷出的水雾汽化由此起到加湿空气的目的。这种加湿方式属于等焓加湿方式,在加湿的同时亦能起到一定的降温作用。它具有节能、安全、可靠等优点具有很高的性能价格比。 四 川成都自贡攀枝花人造雾加湿|喷雾加湿机售后服务工作流程1、接受或函电。客服部人员接到客户报修时详细记录客户名称、具体地址、联系方式、存在的问题、故障现象等相关内容。2、报告售后服务主管。售后服务主管根据报修情况初步评价故障现象,派合适的维修人员前往现场负责维修。“优良的品质、合理的价格、良好的信誉、完善的服务”是易绿科技对客户承诺。