

耦合器温升试验仪 器具耦合器耐热性能试验机

产品名称	耦合器温升试验仪 器具耦合器耐热性能试验机
公司名称	深圳市汇中测控设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:汇中 型号:HZ-G30
公司地址	深圳市南山区中山园路深粤物流基地1栋2层
联系电话	0755-86958099 13682627258

产品详情

HZ-G30耦合器温升试验仪 器具耦合器耐热性能试验机

符合IEC60320-1998.18和GB17465-1998.18及国标的有关各项技术标准要求设计，用于热条件和酷热条件下的器具耦合器的耐热性能的试验。即用于热条件和酷热条件下的器具耦合器应能承受由与它们连接的器具或设备所产生的热或用于热条件和酷热条件下的连接器的结构应能保证软线的线芯绝缘不会过热。试验目的：可拆线连接器应装有横截面积1.5mm²的三芯橡胶绝缘软线，不可拆线连接器按交货时的状况受试。将连接器插入试验装置的器具输入插座上，历时4d（96h）。在整个试验期间，插销底座的温度保持在：120 ±2 ，用于热条件下的连接器；155 ±2 ，用于酷热条件下的连接器。

主要参数：1) 输入电压：AC：220V ± 10%/50Hz；

2) 工作电流：10A；

3) 测试温度范围：0~199 ；

4) 温度仪表精度：± 2% ± 2d；

5) 时间定时器:0.01S~99H99min；

6) 配备高精度K型热电偶

汇中仪器长期供应：各种试验指、绝缘/耐压测试仪、接地/电阻测试仪、泄漏电流测试仪、灼热丝试验

仪、漏电起痕试验仪、针焰试验仪、水平垂直燃烧试验机、单根电线垂直燃烧试验机、UL1581电线燃烧试验室、纺织品燃烧试验机、高电压起痕试验仪，大电流起弧试验仪，塑料炽热棒法燃烧试验仪、汽车内饰物燃烧试验机、热丝引燃试验机、爬电距离量规、电源线拉力扭转试验纲、电源线扭力测试仪、电源线弯折试验机、温湿度记录仪、各式老化测试箱、球压实验装置、弹簧冲击器、推拉力计、扭力螺丝起子、绕阻温升测试仪、摆管淋雨试验装置、恒温耐久试验室、垂直滴水试验装置、防喷水试验装置、手持式淋水装置、沙尘箱、供水装置、防尘试验箱、电动工具耐久性试验台、电锤冲击试验控制箱、电锤冲击试验台、砂光机正常负载试验台、电池挤压试验装置、电池重物冲击试验装置、电池跌落试验装置、电池短路试验装置、电池性能试验台、电池真空干燥箱、电池燃烧设备、电热毯检测设备、灯具检测设备、测试钩、试验链、电池燃烧试验机、插座扭距测试仪、开关寿命试验机、插头插座寿命试验机、各式负载控制柜、划痕测试仪、电涌测试仪、电源线曲绕试验机、电容器寿命测试仪、电容器自愈性试验台，电容器耐压试验台、电容器耐久性试验台、动态三轮曲绕试验机、滚筒跌落测试仪、稳定性试验台、摆锤冲击试验机、防风罩、温升测试系统、测试角，插头磨损测试仪、各种量规、插头拔出力试验装置、插头插拔力试验机、低温冲击试验装置、样品测试支架、风扇能效实验室、冰箱性能实验室、电冰箱/洗衣机柜门开关寿命试验机、空调焓差室、风扇风量检测、吸油烟机寿命检测设备、防洪吸试验机、电源线卷尾试验机等，同时承接各类非标设备工装定制、实验室整体配套方案等等，欢迎随时来电咨询。