

高压微雾加湿器喷雾加湿器

产品名称	高压微雾加湿器喷雾加湿器
公司名称	深圳市易绿科技有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:易绿 型号:YL-AMD444G 功率:3KW
公司地址	深圳市坪山新区坑梓街道大工业区科技路3号
联系电话	0755-29128141 13410087840

产品详情

云南保山昭通丽江高压微雾加湿器由高压陶瓷柱塞泵将超细过滤器净化的水经柱塞泵加压至2-7MPa，再通过喷嘴雾化，喷射出直径小于5微米的超细漂浮雾粒，在空气中迅速扩散蒸发吸收热量，以达到高速加湿、降温、降尘、消毒、去静电的目的；本机型还可用来造景、美化环境，该系统主要由高压泵主机系统和喷雾系统组成，高压泵主机系统是将水由低压（0~0.3MPa）提高到稳定的高压（2-7MPa），喷雾系统是将高压水变成细小雾粒。云南保山昭通丽江高压微雾加湿器机构在于：1.泵体单元：采用意大利高压陶瓷柱塞泵，压力大，寿命长，性能稳定。2.控制单元：采用温度或湿度显示、湿度和时间控制系统，以外接式温度和湿度传感器构成全自动回路智能化系统。也可根据工程需要可增加多路控制，即可为用户实现不同点温/湿度精密控制。也可选择手动调压控制。3.分路单元：主机高压控制系统可根据实际要求实现高压管路预控向预定加湿单元供压或卸压，高压余水回流技术保证了系统运行状态或停机状态不滴水、不漏水。

云南保山昭通丽江高压微雾加湿器主机配置：1

湿度自动控制2时间循环控制3缺水自动停机保护4停机自动泄压 云南保山昭通丽江高压微雾加湿器型号：YL-EMD400G电源：380V/50HZ流量：24L/Min压力：70bar功率：4KW电机：ABB电机泵浦：德国SPECK高压柱塞泵体积：304不锈钢机箱70cm*65cm*180cm工作模式：时控/湿控 云南保山昭通丽江高压微雾加湿器产品特点：【该机器是目前能效的加湿器之一】1.雾化加湿效果好：通过超高压微雾后，其雾粒可控制在3-10微米，能在空间中漂移，故被空气吸收的效果好、水利用率高、加湿较快、从空气中迅速蒸发带走附件的热量，从而起到加湿和降温及净化除尘的效果，本公司还有通风系统配套为降温降尘设备。2.节能高效：高压微雾加湿器比传统的电热方式节能98~99%，维护节省97%，一般以10~20平方米为一只喷嘴均匀布置，湿度分布范围十分大而均匀，全机结构紧凑，性能稳定可靠，无需要空气压缩机配合，能耗低（仅耗1.1KW）噪声低。单台主机可负责100~2000平方米的空间加湿、降温、除尘、除静电、景观造物等。3.安全可靠：采用意大利进口工业型主泵体，进口喷嘴，喷头和分配器无动力易损部件。可进行无级调节，在流量范围内可任意组合不同规格的喷头进行微雾精度的调整。多种保护、集成运行，配有断水保护、过载和缺相保护，湿度可自动控制，管路自动排水等的无人化安全运行。在特殊情况控制时，可启动时间自动控制。还配有紧急停机按钮。4.洁净无污染：高压微雾加湿器水源是由粗、中、细三级过滤后，密封非循环使用，不会导致细菌的繁殖。5.应用范围广：高压微雾加湿器除大量的用在工业加湿和工业降温，还广泛的应用于人工造景、降尘、除味、温室恒定湿度、育养、喷药以及其他的诸多工业领域。 云南保山昭通丽江高压微雾加湿器使用范围：烟

草、纺织、电子厂房、汽车喷涂、印刷厂房、热力发电厂、炼钢厂、花卉栽植温室、养殖业、畜牧业、户外游乐、餐饮、风景区、城市和公园的人工喷雾造景；空调制冷行业的加湿、降温。