

塑壳断路器瞬时特性和脱扣特性试验装置

产品名称	塑壳断路器瞬时特性和脱扣特性试验装置
公司名称	深圳市汇中测控设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:汇中 型号:HZ-G33
公司地址	深圳市南山区中山园路深粤物流基地1栋2层
联系电话	0755-86958099 13682627258

产品详情

hz-g33塑壳断路器瞬时特性和脱扣特性一体机 一、概述：本设备适用于主触头用来接入额定电压不超过交流1000v或直流1500v电路中的断路器，测试1.13倍额定电流及1.45倍额定电流的反时限特性，提升断路器试验能力，能测试断路器的过载能力及瞬时脱扣能力等。符合标准：满足gb14048.2相关要求。二、技术特点：设备箱体采用优质钢材板金加工，表面防静电,防锈防腐喷涂，设备上部装有不锈锈钢蚀刻面板，面板上装有人机界面操作屏幕和电源开关等，设备内部有变压器、调压器、步进马达、可编程控制器plc及高精度电压变送器等；设备右测有温控箱，可安装断路器试样；设备底部装有强力刹车脚轮，方便运输和移动。三、技术参数：1) 设备总容量：35kva；2) 输入电压：ac220v ± 10%；3) 输出电压：0~10v；4) 输出电流：0~3500a；5) 电压显示：数显式电压表，0.5级（在触摸屏里显示）；6) 电流显示：数显式电流表，0.5级（在触摸屏里显示）；7) 输出方式：多种导线；8) 检测产品极数：1极或多极串联；9) 电流控制方式：plc自动控制调节所需要的输出电流值，并有恒流功能；四、测试项目

1、断路器延时脱扣动作测试 ∅ 1.13倍脱扣电流：10~1000a可调节；
∅ 1.45倍脱扣电流：10~1000a可调节；∅ 试验时间：1~99999999s可预置；∅ 电流控制方式：自动调节到1.13倍电流值（该值可设定），测试到达时间后自动调节到1.45倍电流值（该值可设定）进行测试；

2、断路器瞬时脱扣动作测试 ∅ 脱扣电流：100~3000a可设置；
∅ 试验时间：1~99999999s可预置；∅ 显示时间：1~9999ms可显示
∅ 电流控制方式：手动调节所需要的输出电流值；

汇中仪器长期供应：各种试验指、绝缘/耐压测试仪、接地/电阻测试仪、泄漏电流测试仪、灼热丝试验仪、漏电起痕试验仪、针焰试验仪、水平垂直燃烧试验机、单根电线垂直燃烧试验机、ul1581电线燃烧实验室、纺织品燃烧试验机、高电压起痕试验仪，大电流起弧试验仪，塑料炽热棒法燃烧试验仪、汽车内饰物燃烧试验机、热丝引燃试验机、爬电距离量规、电源线拉力扭转试验网、电源线扭力测试仪、电源线弯折试验机、温湿度记录仪、各式老化试验箱、球压实验装置、弹簧冲击器、推拉力计、扭力螺丝起子、绕阻温升测试仪、摆管淋雨试验装置、恒温耐久实验室、垂直滴水试验装置、防喷水试验装置、手持式淋水装置、沙尘箱、供水装置、防尘试验箱、电动工具耐久性试验台、电锤冲击试验控制箱、电锤冲击试验台、砂光机正常负载试验台、电池挤压试验装置、电池重物冲击试验装置、电池跌落试验装置、电池短路试验装置、电池性能试验台、电池真空干燥箱、电池燃烧设备、电热毯检测设备、灯具检

测设备、测试钩、试验链、电池燃烧试验机、插座扭距测试仪、开关寿命试验机、插头插座寿命试验机、各式负载控制柜、划痕测试仪、电涌测试仪、电源线曲绕试验机、电容器寿命测试仪、电容器自愈性试验台，电容器耐压试验台、电容器耐久性试验台、动态三轮曲绕试验机、滚筒跌落测试仪、稳定性试验台、摆锤冲击试验机、防风罩、温升测试系统、测试角，插头磨损测试仪、各种量规、插头拔出力试验装置、插头插拔力试验机、低温冲击试验装置、样品测试支架、风扇能效实验室、冰箱性能实验室、电冰箱/洗衣机柜门开关寿命试验机、空调焓差室、风扇风量检测、吸油烟机寿命检测设备、防洪吸试验机、电源线卷尾试验机等，同时承接各类非标设备工装定制、实验室整体配套方案等等，欢迎随时来电咨询。