

# 深圳汇中HZ-G37断路器性能综合试验机

产品名称	深圳汇中HZ-G37断路器性能综合试验机
公司名称	深圳市汇中测控设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:汇中 型号:HZ-G37
公司地址	深圳市南山区中山园路深粤物流基地1栋2层
联系电话	0755-86958099 13682627258

## 产品详情

HZ-G37断路器性能综合测试台 设备用途：适用于主触头用来接入额定电压不超过交流1000V或直流1500V电路中的断路器，1.05倍额定电流及1.30倍额定电流的反时限特性，提升断路器试验能力，能测试断路器的过载能力及短路分断能力等。符合标准：满足GB14048.2相关要求。技术特点：设备箱体采用优质钢材钣金加工，表面防静电,防锈防腐蚀喷涂，设备上部装有不锈钢蚀刻面板，下部有电流电压等调节装置；面板上装有人机界面操作屏幕和高性能综合电量显示表，预调，电源等控制系统，设备中部及下部为电流，电压部分装有绝缘调节旋钮和拨动开关，并刻有标准调节指示；

设备底部装有强力刹车脚轮，方便运输和移动。技术参数：

1. 显示方式：电流、电压，精度（0.5级），电流发生器为三相四线恒流的，
2. 电流调节：0.1-300A可调，精度（0.5级）
3. 负载电压：低于10V,精度（0.5级）
4. 测试时间：要求范围内可设定
5. 延时时间：要求范围内可设定
6. 电阻设定：绝缘电阻不小于10M
7. 时间记录：要求范围内可设定
8. 次数设定：要求范围内可设定
9. 测试工位：4共位独立
9. 控制方式：PLC控制，人机界面操作
10. 安全保护：报警装置
11. 校正连接：滤波器接口（校正设备电流波形失真度不大于5%，系统误差不大于3%）
12. 输入电源：380V 50Hz

汇中仪器长期供应：各种试验指、绝缘/耐压测试仪、接地/电阻测试仪、泄漏电流测试仪、灼热丝试验仪、漏电起痕试验仪、针焰试验仪、水平垂直燃烧试验机、单根电线垂直燃烧试验机、UL1581电线燃烧试验室、纺织品燃烧试验机、高电压起痕试验仪，大电流起弧试验仪，塑料炽热棒法燃烧试验仪、汽车内饰物燃烧试验机、热丝引燃试验机、爬电距离量规、电源线拉力扭转试验纲、电源线扭力测试仪、电源线弯折试验机、温湿度记录仪、各式老化测试箱、球压实验装置、弹簧冲击器、推拉力计、扭力螺丝起子、绕阻温升测试仪、摆管淋雨试验装置、恒温耐久试验室、垂直滴水试验装置、防喷水试验装置、手持式淋水装置、沙尘箱、供水装置、防尘试验箱、电动工具耐久性试验台、电锤冲击试验控制箱、电锤冲击试验台、砂光机正常负载试验台、电池挤压试验装置、电池重物冲击试验装置、电池跌落试验装置、电池短路试验装置、电池性能试验台、电池真空干燥箱、电池燃烧设备、电热毯检测设备、灯具检测设备、测试钩、试验链、电池燃烧试验机、插座扭距测试仪、开关寿命试验机、插头插座寿命试验机、各式负载控制柜、划痕测试仪、电涌测试仪、电源线曲绕试验机、电容器寿命测试仪、电容器自愈性试验台，电容器耐压试验台、电容器耐久性试验台、动态三轮曲绕试验机、滚筒跌落测试仪、稳定性试

验台、摆锤冲击试验机、防风罩、温升测试系统、测试角，插头磨损测试仪、各种量规、插头拔出力试验装置、插头插拔力试验机、低温冲击试验装置、样品测试支架、风扇能效实验室、冰箱性能实验室、电冰箱/洗衣机柜门开关寿命试验机、空调焓差室、风扇风量检测、吸油烟机寿命检测设备、防洪吸试验机、电源线卷尾试验机等，同时承接各类非标设备工装定制、实验室整体配套方案等等，欢迎随时来电咨询。