

承接喷雾降温工程工厂降温工程

产品名称	承接喷雾降温工程工厂降温工程
公司名称	深圳市易绿科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:易绿 型号:YL-AMD450G 功率:3KW
公司地址	深圳市坪山新区坑梓街道大工业区科技路3号
联系电话	0755-29128141 13410087840

产品详情

贵州安顺铜仁毕节承接喷雾降温工程|工厂降温工程雾气在扩散的过程中吸收环境中的热量不断蒸发，达到降温的目的；雾化颗粒能长时间悬浮在空气中，能与空气迅速融合并吸附灰尘颗粒，达到净化空气的功能；还能中和静电粒子，消除静电；因雾化颗粒足够小而不至于打湿衣服，又能使地面潮湿，还可对植物进行保湿、灌溉等。以水为原料又可以衍生出消毒、驱虫、除臭等功能。根据这些功能，人造雾现已经运用到各个行业领域。

贵州安顺铜仁毕节承接喷雾降温工程|工厂降温工程应用于：工业领域 深圳市易绿科技有限公司贵州安顺铜仁毕节承接喷雾降温工程|工厂降温工程人造雾系统采用的是目前国际上先进的原装进口意大利陶瓷高压柱塞泵和ABB世界电动机为高压动力源，该泵在长时间运转中，耐磨性能极高，大大提高了高压动力源的使用寿命，高压输出压力为40Mpa-150Mpa（40-120公斤大气压力）可调；水处理系统过滤器材等都是目前先进的材料，以确保过滤水的纯度防止系统贮留的水中微生物滋生藻类物质，而磨损水泵密封圈及堵塞喷嘴，并能在正常使用中增加雾喷水气中的负氧离子含量，进一步改善工期质量；人造雾喷嘴采用进口的喷嘴，为高精度激光打孔加工而成，确保每一个喷嘴喷出的雾化效果一致；系统自动监控水流、水压等参数变化，当系统出现异常时自动保护主机系统，同时可以备有自动和手动功能，用户可以根据需要自由切换。电源：AC380V±10%，50hz 用水量：0.4-0.9立方/小时(按一小时不停运作和全流量计算)输入功率：0.75-7.5KW(视喷头数量而定)电机功率：0.55-7KW输出功率：0.55-4KW 变频器：H Z5008(赫兹，用户选用配置)水泵规格：耐温≤50℃(进口或国产，用户选用配置)加湿量：0-888kg/h(视功率而定)

喷嘴型号：1#喷嘴数量：视机组而定
 外形尺寸：700*650*710mm（标准机箱）供水压力：0-3MPa 加湿
 量：2L-30L本机采用交流380V50HZ三相四线制电源供电。主要由电机、高压柱塞泵、主机箱及相关电
 气控制部件组成。

贵州安顺铜仁毕节承接喷雾降温工程|工厂降温工程行业应用：除尘改善：利用带电的微米级的细小水滴，快速消除生产过程中产生的小颗粒粉尘。综合除尘效率在95%-99%。降温改善：主要喷雾控制区域降温6-10℃，极端降温效果接近14℃。综合改善：系统在进行除尘的同时，产生大量的负氧离子从而提高人体舒适度。清除空气中异味气体，综合改善空气质量。可持续发展：环境空间优化效果明显，能耗低且对环境友好，符合低碳发展的社会需求。 贵州安顺铜仁毕节承接喷雾降温工程|工厂降

温工程主要特性：安全性：根据现场情况设计实施，独立水电运行，效果可控，不影响现有环境及设备设施。健康环保：纯物理撞击方式成雾，无二次污染；专利水净化处理，雾效纯净。降低能耗：与已有的空调降温形式相比，节能效果明显。智能控制：全智能多区域控制，可根据现场情况进行灵活的适应性调整。完善的服务：有完善的设计施工维护体系，大量的重大、特大项目的实施经验（环境空间数据采集→项目及数据分析→方案设计→方案深化→项目实施）。 贵州安顺铜仁毕节承接
喷雾降温工程|工厂降温工程适用领域：电厂、钢铁冶炼企业、煤化工企业、有色金属冶炼企业等大型厂矿的输煤系统及煤灰中转、处理系统的粉尘控制、生产车间的降温等 深圳市易绿科技有限
公司员工具有丰富的知识、精良的施工技术、诚恳的合作态度、饱满的工作热忱。不断完善的产品技术，提供优质的贵州安顺铜仁毕节承接喷雾降温工程|工厂降温工程产品，保持和提高的售后服务保障体系，是我公司提升公司竞争力的重要因素和源泉。希望我们共同努力使您看到完美的工作成效。真诚地期待与您的互动及合作。因为有梦想，所以有未来;因为有努力，所以有成功;让我们为梦想而努力。