

北方超低温热泵热水机组

产品名称	北方超低温热泵热水机组
公司名称	佛山山口空调设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	山口空调:北方超低温热泵 5p超低温热泵价格:超低温热泵热水机组
公司地址	佛山市南海区里水镇麻奢新星工业区公路北16号 之12（住所申报）（注册地址）
联系电话	18823138457 18823138467

产品详情

EVI低温增焓户式/商用采暖热泵机组

山口低温型户式、商用采暖热泵“强劲”系列，应用目前顶尖的低温增焓技术，传承深厚底蕴的冷热水技术，继目前常规的采暖热泵技术后，山口隆重推出的“强劲”系列低温增焓户式、商用采暖热泵机组。

系列：SAC

制热量：9.0——488kW

制冷剂：R22

EVI低温增焓户式/商用采暖热泵机组参数

即使在寒冷地区，依然可以实现高效稳定的采暖机组

采用高效的“双电子膨胀阀、EVI喷气增焓”回路，是“强劲”系列实现低温制热能力的最大保证，它的制热效果相比于传统机型提高近30%，适用于中国北方寒冷地区。

在空气源热泵技术基础上，“强劲”系列采暖热泵机组运行了智能化霜技术

根据累计运行时间、外气温度、液管温度三个因子组合的预设模式，智能判断机组是否需要除霜或除霜完成，避免无霜化霜或过度除霜所浪费的热量影响采暖时的舒适。

运行温度范围宽广

机组运行温度宽广，适合中国绝大多数地区的室外温度，即使在恶劣条件下，机组也能稳定正常工作。

高效的翅片换热设计

翅片换热器采用优化的小管径内螺纹铜管，且管路之间的间隔变窄，从而增加了换热面积，进一步的提升了换热的换热能力，提升机组的性能。（7.94*0.26的内螺纹铜管）。

完善的智能控制系统、灵活的模块应用

机组应用了完善的智能控制系统，可以实现手机、电脑通过网络随时随地监控机制运行状况。模块化设计，可以实现1至8台不同容量模块的任意组合，满足不同建筑负荷需求。不同的模块可以分散运输、安装便捷。机组扩容方便，便于分期投入。

紧凑的外形设计、静音低噪设计

紧凑的外形设计，减少了机组的体积和占地面积，为用户节省安装空间。机组采用双静音扇叶、低转速电机，有效的降低运行震动噪音，搭配钣金贴消音棉生产，极致的静音。构建和谐邻里，给您带来超静的家居环境。

SAC5ATG制热实测数据

“强劲”系列在北方应用于地板采暖具有运行费用低，舒适度高

机组非常适用于地板采暖项目，即使环境温度零下二十摄氏度的环境温度，机组任能高效稳定的运行，让用户尽情享受脚暖舒适的自然生态采暖方式。

2015年北京合作伙伴北京满江红科技有限公司安装的部分采暖应用案例

2015年低温采暖总结：

经过2015年一个寒潮袭击的采暖季度运行，低温采暖热泵机组安全、可靠、高效的运行效果一致得到用户的认同，对机组所消耗的电能均表示可以接受。稳定、高效、可靠，性价比高等一系列的优势均已体现出来，其中一个用户对我们的产品不认可，坚持安装大金EEHS变频采暖热泵机组，北方绝大多数用户冲着大金大品牌，相信大金的采暖热泵的机一定是好产品，最终只因大金的采暖热泵在北方断货，被迫选择我们的单相电源户式低温增焓采暖机组供一层使用，大金的EEHS变频采暖供二层使用，通过一个采暖季度的运行，我们的低温增焓采暖热泵运行费用与大金EEHS采暖热泵的运行费用相当，最终得到用户的认可，同时在2016年也为我们介绍了其他的用户使用，相信我们的低温采暖热泵机组在2016年低温采暖的市场上将会取得惊人的业绩！！！！