

DGS18隧道照明首选防眩灯

产品名称	DGS18隧道照明首选防眩灯
公司名称	乐清市尚为照明电器有限公司
价格	11.00/套
规格参数	品牌:尚为 型号:DGS18/127L
公司地址	乐清市柳市镇东仁宕村
联系电话	0577-62715230 13388555303

产品详情

DGS18/127L防眩灯，DGS18/127L隧道照明首选防眩灯

尚为固定防爆类产品型号：SW7151/SW8100/SW8102/SW8110/SW8120/SW8131/SW8140/SW8200/SW8300/SW8310;固定防爆类产品适用与任何需要安装防爆灯的场所，每款有最适合的安装场所，具体联系我司销售人员，我司销售人员可根据你的安装费环境与要求，为你推荐最适合你的产品哦！

DGS18/127L防眩灯，DGS18/127L隧道照明首选防眩灯适用于易燃易爆场所及井下、电力、铁路、煤炭、冶金、矿山、港口、石油、化工、市政等行业的厂区、场站、场馆及铁路隧道、桥涵等作泛光灯照明使用。

DGS18/127L 性能特点

- 1、外壳采用进口优质铝材，压铸成型，并采用多重防振结构设计，确保其在路基路轨，桥涵隧道等高频震动中长期安全工作。
- 2、表面采用高科技静电喷涂技术，防腐性好，附着力强。

3、密封圈采用进口优质硅橡胶，挤压后经二次硫化成型，特殊的密封和表面涂层处理，确保灯具在潮湿、高等恶劣环境中不腐蚀、不生锈。

4、透明件采用进口高硼硅玻璃压制成型，透光率高，经钢化处理抗4焦耳冲击。

5、光源布置成蟹6面体，能避免光线过于集中，使用分布均匀柔和,10万小时超长寿命，保证灯具使用期内免维护。

6、DGS18/127L防眩灯，DGS18/127L隧道照明首选防眩灯采用高光效没、超高亮度LED光源，光效高，充分体现节能环保概念。

DGS18/127L 主要技术参数

额定电压：AC127V，50Hz

适配光源：LED（18W）

光通量：2160lm

防护等级：IP66

防腐等级：WF2

绝缘等级：I

引入电缆：8- 15mm

外形尺寸：178*141mm

重量：2.9kg

距高比：2.5

防爆标志：Exd I Mb

DGS18/127L 品质保证

DGS18/127L防眩灯，DGS18/127L隧道照明首选防眩灯质保五年（光源保用一年），保修期内免费维修（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）；用户在正常使用中出现性能故障时，我司承诺以上保修服务；在保修期内，由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏、由于操作不当造成的故障或损坏及由于对产品的改造分解而发生的故障或损坏等情况，我司将实行有偿维修服务。